

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs748t-500eus-netgear-prosafe-smart-48-potr-gbe-switch-4xsfp-gs748t-v5-p-184840.html>

NETGEAR GS748T-500EUS Netgear ProSafe Smart 48-Potr GbE Switch, 4xSFP (GS748T v5)



Cena brutto	2 111,01 zł
Cena netto	1 716,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2061534
Kod producenta	GS748T-500EUS
Kod EAN	606449098242

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

NETGEAR GS748T-500EUS Netgear ProSafe Smart 48-Potr GbE Switch, 4xSFP (GS748T v5)

NETGEAR Smart GS748T - V5 - przełącznik - L3 Lite - Tak - 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x zestaw Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack

0606449098242

Brak gwarancji

Przełącznik - 48 porty - L3 Lite - Tak

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x zestaw Gigabit SFP

Przepustowość: 100 Gb/s

Interfejsy wirtualne (VLANy): 256

Wpisy ACL: 100

Trasy statyczne: 32

Grupy rozpowszechniania warstwy 2: 512

Wpisy ARP: 512

Priorytety kolejek na każdy port: 8

16K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3,

HTTP, HTTPS, TFTP

SSL, TLS 1.0

RADIUS, TACACS+

Sterowanie przepływem, obsługa ARP, obsługa VLAN,

nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom

typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważne

cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, Broadcast

Storm Control, tryb pełnego duplexu, kontrola nad szturmem

pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast,

obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu

Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple

Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa

list dostępu (ACL), snooping MLD, Dynamic ARP Inspection

(DAI), obsługuje LLDP, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet,

Zgodność z normami:	Strict Priority Queuing (SPQ), routing statyczny, uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje VoIP, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, administrator's password, inspekcja ARP IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Szybkość transmisji portu, łącze/aktywność
Wskaźniki statusu: Rozszerzenie / połączenie Interfejsy:	48 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 2 x 1000Base-X SFP uplink
Zasilanie Zasilacz: Zużycie energii w trybie aktywności: Różne Zestaw do montowania w stojaku: MTBF: Zgodność z normami:	Adapter mocy wewnętrznej 41.4 wat Dołączony 390,728 godziny cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Klasa A, CISPR 22, EN50082-1, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, TLS v1.0 Europa
Lokalizacja: Oprogramowanie / Wymagania systemowe Dołączone oprogramowanie: Wymiary i waga Szerokość: Głębokość: Wysokość: Waga: Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie: Parametry środowiska Minimalna temperatura pracy: Maksymalna temperatura pracy: Dopuszczalna wilgotność: Min. temperatura przechowywania: Maks. temperatura przechowywania: Zakres wilgotności pamięci:	Sterowniki i programy użytkowe 44 cm 25.7 cm 4.3 cm 3.46 kg Dożywotnia gwarancja NETGEAR 0 °C 50 °C 0-90% (niekondensująca) -20 °C 70 °C 0-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.