

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs752tpp-100eus-netgear-48-port-gigabit-poe-smart-pro-switch-with-4-sfp-ports-760w-gs752tpp-p-94894.html>



NETGEAR GS752TPP-100EUS

Netgear 48-Port Gigabit PoE+ Smart Pro Switch with 4 SFP Ports 760W (GS752TPP)

Cena brutto	4 183,41 zł
Cena netto	3 401,15 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3040508
Kod producenta	GS752TPP-100EUS
Kod EAN	606449131574

Opis produktu

Produkt:	NETGEAR GS752TPP-100EUS Netgear 48-Port Gigabit PoE+ Smart Pro Switch with 4 SFP Ports 760W (GS752TPP)
Nazwa:	NETGEAR Pro GS752TPP - Przełącznik - L3 - smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (760 W)
Opis:	0606449131574 Brak gwarancji
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	Przełącznik - 48 porty - L3 - smart
Rodzaj urządzenia:	Montowany w szafie rack
Rodzaj obudowy:	Gigabit Ethernet
Podtyp:	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Porty:	PoE+
Zasilanie przez Ethernet:	760 W
Budżet poE:	Przepustowość: 104 Gb/s
Wykonanie:	Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 77,38 Mp/s
Pojemność:	ACL: 100
	Wpisy ARP: 512
	Obsługuje VLANs: 256
	Trasy IPv4 (statyczne): 32
	Trasy IPv6 (statyczne): 32
	Grupy multicast IGMP: 512
	16K wpisów
	10KB
	Statyczne trasowanie IP
	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
	TLS
	RADIUS, TACACS+
	Obsługa DHCP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, obsługa DiffServ, zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa SNTp, nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), snooping

Zgodność z normami:	MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), przełącznik DHCP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), klient DHCP, Multicast VLAN Registration (MVR), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), 3 wentylatory, bufor pakietów 1,5MB, test kabla, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), querier IGMP, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, Denial of Service (DoS) protection, Weighted Round Robin (WRR), Auto VoIP, blokada MAC IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Procesor:	1: 700 MHz
RAM:	128 MB
Pamięć flashowa:	32 MB
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, PoE, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 1000Base-X SFP 1 x USB
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	1,107,549 godziny
Zgodność z normami:	EN 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, CB, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC 950, ANSI C63.4-2014, EN 55022/CISPR 22 Class A, ICES-003:2016 issue 6 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010 Class A, AN/NZS 60950.1:2015, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 Europa
Lokalizacja:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	31 cm
Wysokość:	4.32 cm
Waga:	5.03 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.