

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gsm4352pa-100nes-netgear-m4300-52g-poe-managed-switch-aps550w-48x1g-poe-gsm4352pa-p-232668.html>



NETGEAR GSM4352PA-100NES Netgear M4300-52G-POE+ MANAGED SWITCH APS550W 48x1G PoE+ (GSM4352PA)

Cena brutto	14 362,57 zł
Cena netto	11 676,89 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2567479
Kod producenta	GSM4352PA-100NES
Kod EAN	10606449112839

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Maks. ilość części w wieży:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

NETGEAR GSM4352PA-100NES Netgear M4300-52G-POE+
MANAGED SWITCH APS550W 48x1G PoE+ (GSM4352PA)
NETGEAR M4300-52G-PoE+ - Przełącznik - L3 - Tak - 2 x
10/100/1000/10000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 48 x 10/100/1000
(PoE+) - przepływ powietrza przód-tył - montowany w szafie
rack - PoE+ (480 W)
10606449112839
Brak gwarancji

Przełącznik - 52 porty - L3 - Tak - wieżowy
Przepływ powietrza przód-tył montowany w szafie rack 1U
10 Gigabit Ethernet
2 x 10/100/1000/10000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 48 x
10/100/1000 (PoE+)
PoE+
480 W
Zdolność przełączania: 176 Gb/s
8
OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3,
MLDv2
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, CLI
RADIUS, TACACS+
Obsługa ARP, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa
protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid
Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Virtual Route
Redundancy (VRRP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu
(ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, STP Root Guard,
obsługa IPv4, obsługuje LACP, przekaźnik DHCP, Remote
Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree
(PVRST), dynamiczna ochrona ARP, zabezpieczenie źródła IP,
Bridge protocol data unit (BPDU), LISP Across Subnet Mode
(ASM), Source-Specific Multicast (SSM)
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az

Interfejsy:	2 x 10GBase-T RJ-45 2 x 10GBase-X SFP+ 1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45 1 x szeregowo (RS-232) RJ-45 1 x konsola (mini USB) 1 x USB Type A 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	550 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Różne	
Lokalizacja:	Europa, Americas
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.