

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gsm4352s-100nes-netgear-m4300-52g-managed-switch-48x1g-stackable-2x1g-2xsfp-gsm4352s-p-232680.html>



NETGEAR GSM4352S-100NES Netgear M4300-52G MANAGED SWITCH 48x1G Stackable 2x1G 2xSFP+ (GSM4352S)

Cena brutto	10 232,99 zł
Cena netto	8 319,50 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2567491
Kod producenta	GSM4352S-100NES
Kod EAN	10606449110149

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Maks. ilość części w wieży:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

NETGEAR GSM4352S-100NES Netgear M4300-52G MANAGED SWITCH 48x1G Stackable 2x1G 2xSFP+ (GSM4352S)
NETGEAR M4300-52G - Przełącznik - L3 - Tak - 2 x 10/100/1000/10000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 48 x 10/100/1000 - przepływ powietrza przód-tył - montowany w szafie rack 10606449110149
Brak gwarancji

Przełącznik - 52 porty - L3 - Tak - wieżowy
Przepływ powietrza przód-tył montowany w szafie rack 1U
10 Gigabit Ethernet
2 x 10/100/1000/10000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 48 x 10/100/1000
Zdolność przełączania: 176 Gb/s
8
OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MLDv2
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, CLI
RADIUS, TACACS+
Obsługa ARP, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Virtual Route Redundancy (VRRP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, STP Root Guard, obsługa IPv4, obsługuje LACP, przekaźnik DHCP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), dynamiczna ochrona ARP, zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), LISP Across Subnet Mode (ASM), Source-Specific Multicast (SSM)
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az

2 x 10GBase-T RJ-45
2 x 10GBase-X SFP+
1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45

Zasilanie	1 x szeregowo (RS-232) RJ-45
Zasilacz:	1 x konsola (mini USB)
Ilość zainstalowanych:	1 x USB Type A
Maksymalna obsługiwana ilość:	48 x 1000Base-T RJ-45
Moc wyjściowa:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	1
Różne	2
Lokalizacja:	150 wat
Gwarancja producenta	AC 120/230 V
Obsługa i wsparcie:	Europa, Americas
	Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.