

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-insight-managed-wifi6-ax3000-dual-band-multi-gig-poe-access-point-wax618-p-290661.html>



NETGEAR Insight Managed WiFi6 AX3000 Dual-Band Multi- Gig PoE Access Point WAX618

Cena brutto	580,93 zł
Cena netto	472,30 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46172430
Kod producenta	WAX618-111EUS
Kod EAN	606449166064

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Rating Wi-Fi:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

NETGEAR Insight Managed WiFi6 AX3000 Dual-Band Multi-Gig PoE Access Point WAX618

NETGEAR WAX618 - Punkt dostępu bezprzewodowego - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz

0606449166064

Brak gwarancji

Punkt dostępu bezprzewodowego

24.15 cm

24.15 cm

4.02 cm

727 g

Europa

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

3 Gbps

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax

OFDM, OFDMA

2.4 GHz, 5 GHz

Maksymalna przepustowość (2,4 GHz): 600 Mb/s

Maksymalna przepustowość (5 GHz): 2400 Mb/s

AX3000

Zasilanie, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, chmura

Obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), tryb powtarzania, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wireless Distribution System (WDS), Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), kontrola łącza, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), tryb mostka, technologia 2x2 MIMO, bezprzewodowa kontrola dostępu, Koloryzacja BSS, Guest Network, wykrywanie AP Sąsiada, Zablokuj Nadawanie SSID, Target Wake Time (TWT), Link Layer Discovery Protocol SSL, PEAP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS
RADIUS

Zgodność z normami:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Antena

Antena:

Wewnętrzna

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montażu na ścianie/suficie

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

Zasilacz:

Iniektor zasilania

Wymagane napięcie:

DC 12 V

Zużycie energii w trybie aktywności:

21.2 wat

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - wymiana - 5 lat

Wsparcie techniczne - 90 dni

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.