

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-jgs516-200eus-netgear-prosafe-16-port-gigabit-rackmount-switch-jgs516-p-232570.html>



NETGEAR JGS516-200EUS Netgear ProSafe 16-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS516)

Cena brutto	398,85 zł
Cena netto	324,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1489387
Kod producenta	JGS516-200EUS
Kod EAN	606449064254

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

NETGEAR JGS516-200EUS Netgear ProSafe 16-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS516)

NETGEAR JGS516v2 - Przełącznik - niezarządzalny - 16 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany w szafie rack - AC 100/230 V

0606449064254

Brak gwarancji

Przełącznik - 16 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000

Zdolność przełączania: 32 Gb/s

8K wpisów

9KB

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna

funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS),

Energy Efficient Ethernet, Type of Service (ToS)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE

802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność

16 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100/230 V (50 - 60 Hz)

11.8 wat

Dołączony

441,123 godziny

Plug and Play, cUL, EN55022, EN55024, CISPR 22, CB, CCC, UL

60950-1, EN 60950-1, KCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, LVD,

VCCI Class A, EAC

Europa

32.8 cm

16.9 cm

Wysokość:	4.3 cm
Waga:	1.47 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Dożywotnia gwarancja NETGEAR
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.