

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-jgs524-200eus-netgear-prosafe-24-port-gigabit-rackmount-switch-jgs524-p-232556.html>

NETGEAR JGS524-200EUS Netgear ProSafe 24-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS524)



Cena brutto	509,93 zł
Cena netto	414,57 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1482363
Kod producenta	JGS524-200EUS
Kod EAN	606449064261

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:
Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:
Zasilanie
Zasilacz:
Wymagane napięcie:
Zużycie energii w trybie aktywności:
Różne
Zestaw do montowania w stojaku:
MTBF:
Zgodność z normami:

Lokalizacja:
Wymiary i waga
Szerokość:

NETGEAR JGS524-200EUS Netgear ProSafe 24-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS524)
NETGEAR JGS524v2 - Przełącznik - niezarządzalny - 24 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany w szafie rack - AC 100/230 V
0606449064261
Brak gwarancji

Przełącznik - 24 porty - niezarządzalny
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000
Zdolność przełączania: 48 Gb/s
8K wpisów
9KB
Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, Type of Service (ToS)
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność

24 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej
AC 100/230 V (50 - 60 Hz)
17.9 wat

Dołączony
238,872 godziny
Plug and Play, cUL, EN55022, EN55024, CISPR 22, CB, CCC, UL 60950-1, EN 60950-1, KCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, LVD, VCCI Class A, EAC
Europa

32.8 cm

Głębokość:	16.9 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	1.65 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Dożywotnia gwarancja NETGEAR
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.