

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-jgs524-200eus-netgear-prosafe-24-port-gigabit-rackmount-switch-jgs524-p-232556.html>

NETGEAR JGS524-200EUS Netgear ProSafe 24-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS524)



Cena brutto	509,93 zł
Cena netto	414,57 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1482363
Kod producenta	JGS524-200EUS
Kod EAN	606449064261

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

Szerokość:

NETGEAR JGS524-200EUS Netgear ProSafe 24-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS524)

NETGEAR JGS524v2 - Przełącznik - niezarządzalny - 24 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany w szafie rack - AC 100/230 V

0606449064261

Brak gwarancji

Przełącznik - 24 porty - niezarządzalny
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000

Zdolność przełączania: 48 Gb/s

8K wpisów

9KB

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, Type of Service (ToS)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność

24 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100/230 V (50 - 60 Hz)

17.9 wat

Dołączony

238,872 godziny

Plug and Play, cUL, EN55022, EN55024, CISPR 22, CB, CCC, UL 60950-1, EN 60950-1, KCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, LVD, VCCI Class A, EAC

Europa

32.8 cm

Głębokość:	16.9 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	1.65 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Dożywotnia gwarancja NETGEAR
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.