

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-m4250-12-port-av-line-poe-switch-125w-2x1g-2xsfp-managed-switch-p-58519.html>



NETGEAR M4250 12-Port AV Line PoE+ Switch 125W 2x1G 2xSFP Managed Switch

Cena brutto	3 803,70 zł
Cena netto	3 092,44 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031879
Kod producenta	GSM4212P-100EUS
Kod EAN	606449149548

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Cechy:

NETGEAR M4250 12-Port AV Line PoE+ Switch 125W 2x1G 2xSFP Managed Switch
NETGEAR AV Line M4250-10G2F-PoE+ - Przełącznik - L3 - Tak - 10 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP - przepływ powietrza bok-bok - montowany w szafie rack - PoE+ (125 W) 0606449149548
Ograniczona dożywotnia na sprzęt, reakcj

Przełącznik - 12 porty - L3 - Tak
Przepływ powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
10 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP
PoE+
125 W
Zdolność przełączania: 24 Gb/s
Przepustowość zapory ogniowej (rozmiar 64-bite): 17,86 Mp/s
Opóźnienie (1 Gbps):
Obsługuje VLANs: 4093
Wpisy ARP: 4000
Zgłoszenia typu multicast (IPv4): 512
Zgłoszenia typu multicast (IPv6): 128
Wielkość ramki Jumbo: do 12 000
Grupy multicast IGMP: 2000
Instancje MSTP: 16
Wystąpienia PVST: 32
16K wpisów
RIP, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, PIM-SSM, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, MLDv2
RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 9, Telnet, HTTPS, SSH, CLI, TACACS+, RADIUS
SSL 3.0, TLS 1.2
Obsługa VLAN, zapobieganie atakom typu DoS, sFlow, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), przekaźnik DHCP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Dynamic VLAN Support

Zgodność z normami:	(GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), bufor pakietów 16MB, zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), Spanning-tree Root Guard (STRG), rutowanie zależne od polityki, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), LLDP-MED, Private VLAN, Protocol Independent Multicast (PIM), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Link Aggregation Group (LAG)
Procesor:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav
RAM:	X ARM A9: 1.25 GHz
Pamięć flashowa:	2 GB
Rozszerzenie / połączenie	256 MB
Interfejsy:	10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 8 portów (PoE+) 2 x 1000Base-X SFP 1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45 1 x konsola RJ-45 1 x USB Type A 1 x konsola (USB) Type C
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	AC 110 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	17.32 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	8.53 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wsporniki montażowe
Dołączone przewody:	Kabel konsoli Z kabla USB-C na USB-A
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	CCC, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, YD/T993-1998, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, GB 4943.1-2011, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336-1, IEEE 1588, ICES-003:2016 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014 Class A, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AN/NZS 60950.1:2015, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011, GB/T9254-2008 Class A, ANSI C63.4:2014
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20 cm
Wysokość:	4.32 cm
Waga:	2.85 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.