

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-xsm4316s-100nes-netgear-m4300-8x8f-managed-switch-stackable-8x10g-and-8xsfp-xsm4316s-p-231732.html>



NETGEAR XSM4316S-100NES Netgear M4300-8X8F MANAGED SWITCH Stackable 8x10G and 8xSFP+ (XSM4316S)

Cena brutto	12 033,46 zł
Cena netto	9 783,30 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2567492
Kod producenta	XSM4316S-100NES
Kod EAN	606449110005

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Maks. ilość części w wieży:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

NETGEAR XSM4316S-100NES Netgear M4300-8X8F MANAGED

SWITCH Stackable 8x10G and 8xSFP+ (XSM4316S)

NETGEAR M4300-8X8F - Przełącznik - L3 - Tak - 8 x

10/100/1000/10000 + 8 x 10 Gigabit SFP+ - przepływ

powietrza przód-tył - montowany w szafie rack

0606449110005

Brak gwarancji

Przełącznik - 16 porty - L3 - Tak - wieżowy

Przepływ powietrza przód-tył montowany w szafie rack 1U

10 Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000/10000 + 8 x 10 Gigabit SFP+

Zdolność przełączania: 320 Gb/s

8

OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MLDv2

SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, CLI

RADIUS, TACACS+

Obsługa ARP, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Virtual Route Redundancy (VRRP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, STP Root Guard, obsługa IPv4, obsługuje LACP, przekaźnik DHCP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), dynamiczna ochrona ARP, zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), LISP Across Subnet Mode (ASM), Source-Specific Multicast (SSM)

IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az

8 x 10GBase-T RJ-45

8 x 10GBase-X SFP+

1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45

1 x szeregowo (RS-232) RJ-45

Zasilanie	1 x konsola (mini USB)
Zasilacz:	1 x USB Type A
Moc wyjściowa:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	250 wat
Różne	AC 120/230 V
Lokalizacja:	Europa, Americas
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.