

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-xsm4324s-100nes-netgear-m4300-12x12f-managed-switch-stackable-12x10g-and-12xsfp-xsm4324s-p-220199.html>



NETGEAR XSM4324S-100NES Netgear M4300-12X12F MANAGED SWITCH Stackable 12x10G and 12xSFP+ (XSM4324S)

Cena brutto	16 622,12 zł
Cena netto	13 513,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2567493
Kod producenta	XSM4324S-100NES
Kod EAN	606449110036

Opis produktu

Opis

Przełącznik zarządzalny o połówkowej szerokości z możliwością łączenia w stos z 12-portowym 10GBase-T i 12-portowym 10GBase-X.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka dostępność (HA)**
Wirtualne architektury obudowy non-stop forwarding (NSF) z bezproblemowym przełączaniem awaryjnym w całym stosie.
- **Multi-Resiliency**
Łączenie kaskadowe i agregacja łączy rozproszonych pozwalają na zerowy czas przestoju oraz możliwości równoważenia obciążenia.
- **Współdziałanie PVST+**
Według drzewa opinającego VLAN i według drzewa szybkiego opinającego VLAN (PVSTP / PVRSTP).
- **Zależność łącza**
Włącza lub wyłącza porty w oparciu o stan łącza różnych portów.
- **Zaawansowane zabezpieczenia IPv4 / IPv6**
Wykrywanie złośliwego kodu, śledzenie DHCP, ochrona przed źródłowymi atakami IP i ograniczanie ataków DoS.

Produkt:

Nazwa:

NETGEAR XSM4324S-100NES Netgear M4300-12X12F
MANAGED SWITCH Stackable 12x10G and 12xSFP+
(XSM4324S)

Opis:

NETGEAR M4300-12X12F - Przełącznik - L3 - Tak - 12 x
10/100/1000/10000 + 12 x 10 Gigabit SFP+ - przepływ
powietrza przód-tył - montowany w szafie rack
0606449110036

EAN:

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy

Rodzaj obudowy:

Przepływ powietrza przód-tył montowany w szafie rack 1U
10 Gigabit Ethernet

Podtyp:

12 x 10/100/1000/10000 + 12 x 10 Gigabit SFP+

Porty:

Zdolność przełączania: 480 Gb/s

Wykonanie:

8

Maks. ilość części w wieży:

Protokół routingu:	OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MLDv2
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, CLI
Metoda identyfikacji:	RADIUS, TACACS+
Cechy:	Obsługa ARP, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Virtual Route Redundancy (VRRP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, STP Root Guard, obsługa IPv4, obsługuje LACP, przekaźnik DHCP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), dynamiczna ochrona ARP, zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), LISP Across Subnet Mode (ASM), Source-Specific Multicast (SSM)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	12 x 10GBase-T RJ-45 12 x 10GBase-X SFP+ 1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45 1 x szeregowo (RS-232) RJ-45 1 x konsola (mini USB) 1 x USB Type A
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Różne	
Lokalizacja:	Europa, Americas
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.