

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nzxt-chlodzenie-cpu-t120-rgb-biale-p-221309.html>



NZXT Chłodzenie CPU T120 RGB białe

Cena brutto	248,72 zł
Cena netto	202,21 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46174327
Kod producenta	RC-TR120-W1
Kod EAN	5056547200200

Opis produktu

Opis

T120 to bezpośrednio montowana, wysokowydajna chłodnica powietrza. Dzięki eleganckiej aluminiowej osłonie rurki ciepłej jest równie chłodny, co atrakcyjny. Zapewnia doskonałą wydajność termiczną w niewielkiej obudowie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Aluminiowa osłona rurek ciepłych dyskretnie ukrywa miedziane rurki
- 4 przewodzące miedziane rurki ciepłe z technologią Direct Contact zapewniają maksymalny transfer ciepła z procesora do chłodnicy
- Zapewnia wysokie ciśnienie statyczne, przenosząc wystarczającą ilość powietrza przez chłodnicę, zapewniając doskonałe chłodzenie z elementami RGB
- Smukły radiator zapewnia dużo miejsca na dodatkowy wentylator, aby jeszcze bardziej przyspieszyć wydmuchiwanie powietrza z tyłu komputera
- Nie blokuje pamięci RAM ani gniazd GPU w większości obudów

Produkt:

Nazwa:

Opis:

NZXT Chłodzenie CPU T120 RGB białe

NZXT T120 RGB - Cooler procesora - (na: AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - aluminium i miedź - 120 mm - biały

5056547200200

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj produktu:

Zawartość opakowania:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Kolor:

Coolery i radiatory

Zgodność z:

Cooler procesora

Pasta termiczna NZXT (1 g)

6.6 cm

15.9 cm

12 cm

Biały

Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket

Aluminium i miedź

120 mm

26 mm

Dynamiczne łożysko olejowe

Materiał radiatora:

Przekątna wentylatora chłodzącego:

Wysokość wentylatora:

Podstawa wentylatora:

Prędkość obrotowa:

Przepływ powietrza:

Ciśnienie powietrza:

Poziom hałasu:

Złącze zasilania:

Poziom napięcia:

Poziom natężenia prądu:

500-1800 rpm

13.94-50.18 cfm

0.75-2.7 mm

17.2 - 27.5 dBA

PWM 4-pin

12 V

0.18 A

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Pobór energii:	2.16 W
Cechy:	4 miedziane rurki, technologia Direct Contact, wentylator RGB
Różne	
Zestaw montażowy:	Dołączony
MTBF:	60,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	C-Tick, FCC Part 15, WEEE
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona: - 2 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.