

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nzxt-chlodzenie-wodne-kraken-elite-280-rgb-v2-lcd-p-302221.html>

NZXT Chłodzenie wodne Kraken Elite 280 RGB V2 LCD



Cena brutto	1 211,37 zł
Cena netto	984,85 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48079785
Kod producenta	RL-KR28E-W2
Kod EAN	5056547204178

Opis produktu

Opis

Uzyskaj wysokowydajne chłodzenie, wyświetlaj ulubiony animowany GIF lub statyczny obraz, monitoruj w czasie rzeczywistym wskaźniki wydajności komputera, wyświetlaj aktualnie odtwarzaną muzykę i przesyłaj strumieniowo zawartość przeglądarki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szerokokątny wyświetlacz LCD**

Wyświetlacz LCD o średnicy 2,36 cala z szerokim kątem widzenia, rozdzielczością 640 x 640, częstotliwością odświeżania 60 Hz i bardzo wysoką jasnością.

- **Wydajna pompa**

Wydajna pompa Asetek cyrkuluje chłodziwo wydajnie i cicho.

- **Kolorowe chłodzenie**

Wentylatory RGB Core z dynamicznymi łożyskami zapewniają wydajne chłodzenie i żywe oświetlenie RGB.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

NZXT Chłodzenie wodne Kraken Elite 280 RGB V2 LCD

NZXT Kraken Elite 280 RGB - Układ chłodzenia cieczą procesora - z wyświetlaczem LCD - (na: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x Socket, AM5, AM4) - miedź - 2 x 140 mm - matowa biel

5056547204178

24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj produktu:

Tworzywo produktu:

Zawartość opakowania:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Kolor:

Coolery i radiatory

Zgodność z:

Układ chłodzenia cieczą procesora - z wyświetlaczem LCD

Plastik, aluminium, guma, miedź, PCB

Zestaw kabla przerywaka, fan

28 cm

2.6 cm

14 cm

Matowa biel

Materiał radiatora:

Materiał Radiatora:

Wymiary Radiatora:

Ilość wentylatorów:

Przekątna wentylatora chłodzącego:

Wysokość wentylatora:

Podstawa wentylatora:

Prędkość obrotowa:

Przepływ powietrza:

Ciśnienie powietrza:

Poziom hałasu:

LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA115x Socket, Socket AM5, Socket AM4

Miedź

Aluminium

321 mm x 137 mm x 27 mm

1

2 x 140 mm

26 mm

Dynamiczne łożysko olejowe

500-2000 rpm

98.61 cfm

3.2 mm

34.5 dBA

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Złącze zasilania:	8-pin PWM
Poziom napięcia:	12 V
Poziom natężenia prądu:	0.59 A
Pobór energii:	7.08 W
Cechy:	Rury pokryte gumą CIIR (400 mm), wyświetlacz IPS LCD 2,72", zasilanie CAM
Różne	
Zestaw montażowy:	Dołączony
MTBF:	60,000 godzina(y)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona: - 6 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.