

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nzxt-chlodzenie-wodne-kraken-elite-360-rgb-v2-lcd-biale-p-359390.html>

NZXT Chłodzenie wodne Kraken Elite 360 RGB V2 LCD Białe



Cena brutto	1 489,05 zł
Cena netto	1 210,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48068081
Kod producenta	RL-KR36E-W2
Kod EAN	5056547204192

Opis produktu

Opis

Uzyskaj wysokowydajne chłodzenie, wyświetlaj ulubiony animowany GIF lub statyczny obraz, monitoruj w czasie rzeczywistym wskaźniki wydajności komputera, wyświetlaj aktualnie odtwarzaną muzykę i przesyłaj strumieniowo zawartość przeglądarki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szerokokątny wyświetlacz LCD**

Wyświetlacz LCD o średnicy 2,36 cala z szerokim kątem widzenia, rozdzielczością 640 x 640, częstotliwością odświeżania 60 Hz i bardzo wysoką jasnością.

- **Wydajna pompa**

Wydajna pompa Asetek cyrkuluje chłodziwo wydajnie i cicho.

- **Kolorowe chłodzenie**

Wentylatory RGB Core z dynamicznymi łożyskami zapewniają wydajne chłodzenie i żywe oświetlenie RGB.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

NZXT Chłodzenie wodne Kraken Elite 360 RGB V2 LCD Białe

NZXT Kraken Elite 360 RGB - Układ chłodzenia cieczą procesora - z wyświetlaczem LCD - Rozmiar Radiatora: 360 mm - (na: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x Socket, AM4, AM5) - miedź - 120 mm - matowa biel
5056547204192

24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj produktu:

Tworzywo produktu:

Zawartość opakowania:

Kolor:

Coolery i radiatory

Zgodność z:

Układ chłodzenia cieczą procesora - z wyświetlaczem LCD

Plastik, PCB

Zestaw kabla przerywaka, kabel rozgałęziający PWM

Matowa biel

LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA115x Socket, Socket AM4, Socket AM5

Miedź

Aluminium

401 mm x 120 mm x 27 mm

3

120 mm

26 mm

Dynamiczne łożysko olejowe

500-2400 rpm

75.12 cfm

3.3 mm

30 dBA

8-pin PWM

12 V

0.79 A

Materiał radiatora:

Materiał Radiatora:

Wymiary Radiatora:

Ilość wentylatorów:

Przekątna wentylatora chłodzącego:

Wysokość wentylatora:

Podstawa wentylatora:

Prędkość obrotowa:

Przepływ powietrza:

Ciśnienie powietrza:

Poziom hałasu:

Złącze zasilania:

Poziom napięcia:

Poziom natężenia prądu:

Pobór energii:	9.48 W
Długość kabla:	60 cm
Cechy:	Rurki pokryte gumą CIIR (420 mm), wyświetlacz IPS LCD 2,72", wstępnie nałożony materiał termiczny
Różne	
Zestaw montażowy:	Dołączony
MTBF:	60,000 godzina(y)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona: - 6 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.