

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nzxt-obudowa-h7-flow-rgb-2024-biala-p-273433.html>



NZXT Obudowa H7 Flow RGB 2024 biała

Cena brutto	674,00 zł
Cena netto	547,96 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47512158
Kod producenta	CM-H72FW-R1
Kod EAN	5056547205533

Opis produktu

Opis

Ta obudowa typu mid-tower jest gotowa na chłód. Wyposażona w perforowany panel przedni i górny, poszerzone kanały, haczyki, paski i wejście bez narzędzi, ta elegancka obudowa zapewni chłód i wygodę każdej konstrukcji, oferując jednocześnie dużo miejsca.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Perforowane panele przedni i górny zapewniają maksymalną wydajność termiczną
- Intuicyjny system zarządzania kablami z szerokimi kanałami, haczykami i paskami
- Beznarzędziowy dostęp do paneli przednich i bocznych
- Przedni i górny panel obsługują radiatory do 360 mm
- Dwa porty USB 3.2 typu A w górnej części obudowy
- Jeden montowany na górze port USB 3.2 typu C

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ obudowy:

Panel Boczny z Oknem:

Materiał Panelu Bocznego z Oknem:

Maksymalny rozmiar płyty głównej:

Płyty główne:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Tworzywo produktu:

Kolor:

System chłodzący:

Maks. wysokość wentylatora CPU:

Maks. długość karty graficznej:

Maks. Długość Zasilacza:

Cechy szafki systemowej:

NZXT Obudowa H7 Flow RGB 2024 biała

NZXT H series H7 Flow - Mid tower - ATX - panel boczny z oknem (szkło hartowane) - brak zasilacza - matowa biel - USB/dźwięk

5056547205533

24 miesiące

Mid tower

Tak

Szkło hartowane

ATX

ATX, microATX, Mini-ITX

4

Szkło hartowane, SGCC, stal

Matowa biel

Przód: 120 mm wentylator x 1 / 200-1700 rpm / 50.1 cfm / 23.3 dBA / Wentylator ARGB, obsługiwane wentylatory 3 x 120/140 mm lub radiator 420 mm

Tył: podłączenie wentylatora / 1 x wentylator 120/140 mm lub wsparcie dla chłodnicy 140 mm

Góra: podłączenie wentylatora / obsługa wentylatora 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm, obsługa radiatora 1 x 360 mm

Dół: podłączenie wentylatora / obsługuje 3 wentylatory 120 mm

185 mm

400 mm

200 mm

System zarządzania kablami, panel przedni ze stali perforowanej, perforowana stalowa płyta górna,

Rozszerzenie / połączenie	beznarzędziowa osłona przednia, beznarzędziowe panele boczne
Dodatkowe wnęki:	4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny - 2,5"
Gniazda rozszerzeń:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny - 3,5"
Interfejsy:	7
	2 x USB 3.2 Gen 1
	USB-C 3.2 Gen 2
	1 x słuchawki - mini jack
Zasilanie	
Zasilacz:	Brak zasilacza
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	46.8 cm
Wysokość:	54.4 cm
Waga:	11.13 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.