

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nzxt-zasilacz-c850-v2-850w-modularny-80-gold-p-243237.html>

NZXT zasilacz C850 V2 850W modularny 80+ Gold



Cena brutto	522,14 zł
Cena netto	424,50 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46186543
Kod producenta	PA-8G1BB-EU
Kod EAN	5060301697656

Opis produktu

Opis

Zasilacz serii C firmy NZXT zapewnia bezpieczne i niezawodne zasilanie, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność i cichszą pracę. Zasilacze z serii C, wykonane z wysokiej jakości komponentów, zapewniają zarówno spokój ducha, jak i czyste, niezawodne zasilanie systemu do gier komputerowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zbudowany dla budowniczych**

Modułowa konstrukcja pozwala używać tylko potrzebnych, co zapewnia łatwiejszą instalację i mniej bałaganu. Główne w oplocie wyglądają świetnie i są odporne na uszkodzenia cieplne, a także strzępienie, zapewniając większą trwałość i długowieczność.

- **Cicha praca**

Naciśnięcie przycisku włącza tryb wentylatora z zerową prędkością obrotową, wyciszając wentylator w warunkach niskiego obciążenia. W razie potrzeby wentylator z łożyskiem dynamicznym cieżą obraca się, aby skutecznie schłodzić zasilacz, utrzymując stabilność systemu i działając podczas intensywnych sesji grania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

NZXT zasilacz C850 V2 850W modularny 80+ Gold
NZXT C-Series C850 - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.52/
EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - AC 100-240 V - 850 wat -
aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - Europa - czarny
mat
5060301697656
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -
wewnętrzny
ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92
ATX
Czarny mat
Europa

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

AC 100-240 V
50 - 60 Hz
1 x zasilanie ATX 24 pin
2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin
6 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin
6 x zasilanie 15 pin Serial ATA
6 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
3,3, 5, $\pm$ 12 V
850 wat
+3.3V - 22 A
+5V - 22 A

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

	+12V - 70.2 A
	-12V - 0.3 A
	+5VSB - 3 A
Wydajność:	88.03% at 100% Load (115 VAC), 89.71% at 20% Load (115 VAC), 90.8% at 50% Load (115 VAC)
Współczynnik mocy:	0.96
Modularny organizer kabli:	Tak
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Gold
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Śruby
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 135 mm
Charakterystyka:	Kable w obudowie, tryb wentylatora Zero RPM, wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, w pełni modularna konstrukcja
Zgodność z normami:	TUV, BSMI, cUL, EN 60950, UL 60950, CB, CCC, LVD, EAC, RCM, cTUV, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC 950, UL 62368-1, UKCA, cTUV-SUDus
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 10 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	15 cm
Wysokość:	8.6 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.