

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nzxt-zasilacz-v2-850w-modularny-80-gold-atx-31-p-273438.html>



NZXT zasilacz V2 850W Modularny 80+ Gold ATX 3.1

Cena brutto	652,88 zł
Cena netto	530,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47515064
Kod producenta	PA-8G2BB-EU
Kod EAN	5056547204796

Opis produktu

Opis

Zasilacz serii C firmy NZXT zapewnia bezpieczne i niezawodne zasilanie, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność i cichszą pracę. Zasilacze z serii C, wykonane z wysokiej jakości komponentów, zapewniają zarówno spokój ducha, jak i czyste, niezawodne zasilanie systemu do gier komputerowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zbudowany dla budowniczych**

Modułowa konstrukcja pozwala używać tylko potrzebnych, co zapewnia łatwiejszą instalację i mniej bałaganu. główne w oplocie wyglądają świetnie i są odporne na uszkodzenia ciepłe, a także strzępienie, zapewniając większą trwałość i długowieczność.

- **Cicha praca**

Naciśnięcie przycisku włącza tryb wentylatora z zerową prędkością obrotową, wyciszając wentylator w warunkach niskiego obciążenia. W razie potrzeby wentylator z łożyskiem dynamicznym cieżą obraca się, aby skutecznie schłodzić zasilacz, utrzymując stabilność systemu i działając podczas intensywnych sesji grania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

NZXT zasilacz V2 850W Modularny 80+ Gold ATX 3.1

NZXT C-Series C850 - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 3.1/

EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - AC 100-240 V - 850 wat -

aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - Europa - czarny

mat

5056547204796

24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -

wewnętrzny

ATX12V 3.1/ EPS12V 2.92

ATX

Czarny mat

Europa

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

AC 100-240 V

50 - 60 Hz

1 x zasilanie ATX 24 pin

1 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

1 x zasilanie procesora 8 pin

3 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

1 x zasilanie PCI Express 16 pin

12 x zasilanie 15 pin Serial ATA

4 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

+3.3, +5, +12 V, +5Vsb V

850 wat

+3.3V - 22 A

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:	+5V - 22 A +12V - 70.83 A +5VSB - 3 A 85.8% at 10% Load, 89.5% at 20% Load, 91.7% at 50% Load, 89.2% at 100% Load
Współczynnik mocy:	0.99
Modularny organizer kabli:	Tak
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Gold
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt
Dołączone przewody:	Kabel wejściowy AC - zewnętrzna Zasilanie 24 pin ATX z wymiennym kablem modułowym z sekcją 4 pin 60 cm Zasilanie 8 pin + 12 V z wymiennym kablem z sekcją modułową 4 pin 70 cm Przewód modułowy zasilający EPS12V 8-pinowy 70 cm Kabel zasilający 16-pin 12VHPWR 65 cm Zasilanie 8-pin PCI Express z wymiennym kablem modułowym sekcji 2-pin 65 cm Kabel modułowy 2x Szeregowy ATA 65 cm Wewnętrzny przewód zasilający 4 pin 65 cm
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 135 mm
Charakterystyka:	Kable w obudowie, w pełni modularna konstrukcja, wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, tryb wentylatora Zero RPM, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona nadprądowa FCC, CB, IEC 62368-1, UKCA, CCC, BSMI, BIS, RCM, UAE, TUV, cTUVus, KC, CP65
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 10 lat
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Emisja dźwięku:	44.5 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	16 cm
Wysokość:	8.6 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.