

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-45762002-drukarka-oki-b412dn-p-114595.html>

OKI 45762002 Drukarka OKI B412dn



Cena brutto	881,66 zł
Cena netto	716,80 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3777115
Kod producenta	45762002
Kod EAN	5031713063575

Opis produktu

Opis

Dzięki B412dn w zasięgu małej firmy pojawią się wysokiej jakości wydajne wydruki w odcieniach szarości. W przypadku OKI nie trzeba szukać kompromisu między ceną oraz jakością. Możesz korzystać ze wszystkich przydatnych funkcji, których potrzebujesz, polegając na wydajnym i solidnym urządzeniu, którego cena nie uszczupli budżetu firmy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Minimalne wydatki, maksymalna wartość**

Połączenie dużej szybkości wydruku, rozdzielczości zapewniającej przejrzystość drukowanych dokumentów oraz przemyślana konstrukcja sprawiają, że każdy użytkownik doceni możliwości oferowane przez to urządzenie - niezależnie od tego, czy wybierzesz B412dn do szybkich osobistych wydruków czy do pracy w ramach firmowej sieci.

- **Zaprojektowana z myślą o łatwym użytkowaniu**

Gdy rozpoczniesz pracę z B412dn zaczniesz zastanawiać się - czemu inne drukarki nie zostały stworzone w podobny sposób? Kompaktowa konstrukcja znacząco ułatwia dostęp do wydrukowanych dokumentów, podświetlany wyświetlacz umożliwi szybki dostęp do informacji o bieżących zadaniach wykonywanych przez urządzenie, zaś części zamienne można z łatwością wymienić w kilka chwil.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI 45762002 Drukarka OKI B412dn

OKI B412dn - Drukarka - czarno-biały - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 33 str/min - pojemność: 350 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN

5031713063575

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Automatyczny duplex:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Standardowe języki drukarki:

Drukarka grupy roboczej - LED - monochromatyczny

Do 33 str/min - czarno-białe

Wyświetlacz LCD statusu

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN

1200 x 1200 dpi

Tak

5 sek

PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7

87 x PCL

Dołączone czcionki:

Kody paskowe:

Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, kod pocztowy

Obsługa nośników:

Podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik typu bypass na 100 kartek

Procesor

Procesor:	667 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
Pamięć faszowa	
Pamięć faszowa:	3 GB
Obsługa nośników	
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	215.9 x 1320.8 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	210 mm x 1321 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm)
Rozmiary kopert:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Całkowita pojemność nośników:	350 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatyczny - 250 arkusze waga: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Maks. pojemność nośników:	880 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	60000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	250 - 3000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 230 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	560 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	80 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.4 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.9
Standardy ochrony środowiska	
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	30 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	53 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	38.7 cm
Głębokość:	36.4 cm
Wysokość:	24.5 cm
Waga:	12 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.