

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-45762022-drukarka-oki-b512dn-p-184784.html>



OKI 45762022 Drukarka OKI B512dn

Cena brutto	2 191,60 zł
Cena netto	1 781,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3777117
Kod producenta	45762022
Kod EAN	5031713063599

Opis produktu

Opis

Jeżeli potrzebujesz czarno-białej drukarki, której szybkość wydruku oraz pojemność podajnika sprostą nawet największym projektom biurowym, a jednocześnie jej cena nie zaszkodzi budżetowi firmy, to B512dn będzie idealną drukarką dla Ciebie. Stworzona z myślą o maksymalnej wydajności oraz szybkości przetwarzania danych, łatwa w obsłudze drukarka oferuje w standardzie zaawansowane funkcje zwiększające produktywność, za które zwykle trzeba dodatkowo płacić. B512dn to wytrzymałe i kompaktowe urządzenie, które idealnie pasuje do Twojego biura bądź zespołu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukarka dla każdego biura**

Połączenie wydajności oraz dużej szybkości druku, rozdzielczości zapewniającej czytelność drukowanych dokumentów i wyrazistość zawartych w nich detali oraz przemyślana, odpowiadająca dzisiejszym biurowym potrzebom konstrukcja sprawiają, że B512dn to idealna drukarka dla każdego biura.

- **Niezwykle łatwa w obsłudze**

Wydajne materiały eksploatacyjne, które można szybko wymienić, automatyczny druk obustronny, wyświetlacz LCD, kompaktowa konstrukcja znacząco ułatwiająca dostęp do wydrukowanych dokumentów to cechy charakteryzujące B512dn. Pozwalają one utrzymać na najwyższym poziomie produktywność, niezależnie od tego czy wybierzesz B512dn do szybkich samodzielnego tworzenia wydruków czy do pracy w ramach sieci firmowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI 45762022 Drukarka OKI B512dn

OKI B512dn - Drukarka - czarno-biała - Duplex - LED - A4/Legal

- 1200 x 1200 dpi - do 45 str/min - pojemność: 630 arkusze -

USB 2.0, Gigabit LAN

5031713063599

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączenia:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Automatyczny duplex:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Standardowe języki drukarki:

Dołączone czcionki:

Drukarka grupy roboczej - LED - monochromatyczny

Do 45 str/min - czarno-biała

Wyświetlacz LCD statusu

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN

1200 x 1200 dpi

Tak

4.5 sek

PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7

87 x PCL

136 x PostScript

2 x bitmapowe

1 x kod kreskowy

Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A,

UPC-E, Codabar, Code 128, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417,

OCR-A, OCR-B, kod pocztowy

Kody paskowe:

Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 530 arkuszy, podajnik typu bypass na 100 kartek
Procesor	
Procesor:	667 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB
Pamięć flashowa	
Pamięć flashowa:	3 GB
Obsługa nośników	
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	210 x 1321 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	210 mm x 1321 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm)
Rozmiary kopert:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Całkowita pojemność nośników:	630 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatyczny - 530 arkusze waga: 60 g/m ² - 105 g/m ²
Maks. pojemność nośników:	1160 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	100000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	750 - 5500 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	IPsec
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	630 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	80 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.4 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	30 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	56 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	28.6 cm
Głębokość:	38.7 cm
Wysokość:	39.4 cm
Waga:	13 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.