

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-45850404-urzadzenie-wielofunkcyjne-oki-mc853dn-p-204181.html>



OKI 45850404 Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC853dn

Cena brutto	7 698,87 zł
Cena netto	6 259,24 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3777133
Kod producenta	45850404
Kod EAN	5031713064473

Opis produktu

Opis

Kolorowe, wielofunkcyjne urządzenia MC853 formatu A3 wykorzystują technologię LED, zapewniają błyskawiczną prędkość druku. Dzięki wszechstronności i niezawodności są idealnym wyborem dla każdej wielkości przedsiębiorstw. Te wielofunkcyjne urządzenia A3 wyposażone są w inteligentne i przyjazne dla użytkownika funkcje. Zapewniają one zwiększoną wydajność pracy dzięki wbudowanej otwartej platformie sXP (smart Extendable Platform), oferującej ulepszoną integrację przepływu pracy oraz zarządzania dokumentami w całym przedsiębiorstwie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Całkowita niezawodność dzięki technologii druku cyfrowego LED**

MC853 zapewnia całkowitą niezawodność dzięki technologii druku cyfrowego LED, wzbogaconej o dodatkowe funkcjonalności. Urządzenia te stanowią alternatywę dla droższych i bardziej skomplikowanych rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów. Są one idealne, zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla działów funkcjonujących w ramach większych struktur.

- **Rozwiązanie typu "wszystko w jednym"**

Seria MC800 to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", charakteryzujące się łatwą obsługą i dużą prędkością druku. Urządzenia te odpowiadają bardzo różnorodnym potrzebom wszelkiego typu przedsiębiorstw. Elegancki design, przyjazne użytkownikowi rozwiązania oraz wbudowana platforma sXP - wszystkie te elementy czynią z urządzeń OKI idealne rozwiązania do zarządzania dokumentami w ramach małych i średnich grup roboczych. Co więcej, doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, a wydruki (kopie) mono i kolorowe spełniają oczekiwania szerokiej gamy przedsiębiorstw i różnych typów sektorów przemysłu.

- **Ergonomiczny design**

Ergonomiczny design to m.in. konfigurowalny, uchylny panel dotykowy, który w znacznym stopniu ułatwia obsługę menu. Użytkownicy mogą zaprogramować i zapamiętać najczęściej wykorzystywane przez siebie indywidualne ustawienia druku i kopiowania. To łatwe w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne posiada również rozbudowaną funkcję instruktażową, która pomoże użytkownikowi w pełni wykorzystać wszystkie dostępne możliwości.

- **Perfekcyjnie dostosowane do różnych branż**

Dzięki otwartej platformie (sXP), wielofunkcyjne urządzenia OKI mogą połączyć się z oprogramowaniem, które zapewni bezproblemową integrację obiegu dokumentów. Urządzenia te są perfekcyjnie dostosowane do różnych branż, w tym szkół i instytucji finansowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI 45850404 Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC853dn
OKI MC853DN - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - LED - 297 x 431.8 mm (oryginalny) - A3 (nośnik) - do 23 str/min (kopiowanie) - do 23 str/min (drukowanie) - 400 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
5031713064473
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

LED - kolorowy

60000 strony

Zalecana ilość miesięczna:	8000 str.
Rozmiar przekątnej ekranu:	7"
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu
Pamięć	
Pamięć standardowa:	1.25 GB
Napęd dysku twardego:	250 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 23 str/min (mono) / do 23 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Zdefiniowane powiększenia:	400%
Zdefiniowane zmniejszenia:	25%
Maks. kopii:	999
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 600 dpi (mono) / do 1200 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 23 str/min (mono) / do 23 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Technologia wygładzania obrazu:	OKI ProQ2400 Multilevel
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	14 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	14 sek
Skanowanie	
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Całkowita pojemność pamięci:	Do 400 stron
Parametry faksu	
Wybieranie za pomocą Jednego Przycisku:	40 stanowisko
Szybkie wybieranie:	1000 stanowisko
Przesyłanie typu broadcast:	100 stanowisk
Charakterystyka:	Wybieranie grupowe
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	A6 (105 x 148 mm)
Maks. format oryginału:	297 x 431.8 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Min rozmiar nośnika:	A6 (105 x 148 mm)
Max rozmiar nośnika:	A3
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	256 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, etykiety, banery
Rozmiary obsługiwanych nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Pojemność nośników standardowych:	400 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2005 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	450 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	RADF - 100 arkusze rozmiar: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar: A6 (105 x 148 mm) - 297 x 1321 mm waga: 64 g/m ² - 256 g/m ² Taca wejściowa - 300 arkusze rozmiar: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) waga: 64 g/m ² - 220 g/m ²
Prędkość:	Kopiowanie: do 23 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 23 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 23 str/min (A4) - czarno-biały

	Drukowanie: do 23 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 13 str/min (A3) - czarno-biały Drukowanie: do 13 str/min (A3) - kolor Skanowanie: do 50 ark/min - czarno-biały Skanowanie: do 50 ark/min - kolor
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, filtrowanie IP, filtrowanie adresów MAC
Obsługiwane systemy operacyjne:	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.6.8 - 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits)
Dołączone oprogramowanie:	OKI PrintSuperVision, OKI Color Swatch Utility, OKI Template Manager, OKI LPR, ABBYY FineReader 12 Sprint, SENDYS Explorer LITE
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	1400 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	120 wat
Zużycie energii w spoczynku:	30 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	32 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	14.5 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	14.5 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2500 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 2500 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 2500 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 2500 stron
Zgodny z Windows 7:	Zgodny z Windows 7
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	56.3 cm
Głębokość:	60 cm
Wysokość:	70 cm
Waga:	64 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	37 dBA (stan jałowy) / 54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.