

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-47074304-drukarka-oki-c844dnw-p-174879.html>



OKI 47074304 Drukarka OKI C844dnw

Cena brutto	6 813,24 zł
Cena netto	5 539,22 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3777156
Kod producenta	47074304
Kod EAN	5031713071655

Opis produktu

Opis

Łatwe w obsłudze urządzenie o bardzo dużej szybkości druku umożliwia realizowanie wysokiej jakości, wyraźnych, kolorowych wydruków o wysokiej rozdzielczości (1200 x 1200 dpi). Dzięki zastosowaniu technologii szybkiego utrwalania OKI, ultrakompaktowy model C844 jest elastyczny, wydajny i przyjazny dla środowiska. Gwarantuje doskonałe rezultaty na szerokiej gamie nośników. To idealne rozwiązanie dla firm drukujących dokumenty dla klientów we własnym zakresie, na żądanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bardzo małe wymiary**
Najmniejsza kolorowa drukarka A3 na rynku.
- **Ekologiczna wydajność**
Oszczędność energii i czasu zapewniana przez efektywną technologię utrwalania.
- **Niezrównane możliwości obsługi różnych nośników**

Obsługa nośników o różnych formatach i gramaturze do 256 g/m² oraz drukowanie banerów o długości do 1,3 m.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI 47074304 Drukarka OKI C844dnw

OKI C844dnw - Drukarka - kolorowy - Duplex - LED - A3 - 1200 x 1200 dpi - do 36 str/min (mono) / do 36 str/min (kolor) - pojemność: 400 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0 — host

5031713071655

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - LED - kolorowy
Europa

Do 36 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 36 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm)

Do 20 str/min - czarno-białe - A3 (297 x 420 mm)

Do 20 str/min - kolor - A3 (297 x 420 mm)

Wyświetlacz LCD statusu

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0 — host

Tak

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

Tak

Standard

6.3 sek

6.3 sek

PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Czas pierwszego wydruku w kolorze:

Standardowe języki drukarki:

Dołączone czcionki:	87 x skalowalne PCL 4 x bitmapowe PCL 80 x PostScript
Kody paskowe:	Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, kod pocztowy
Obsługa nośników:	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 300 arkuszy
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
Pamięć fłaszowa	
Pamięć fłaszowa:	3 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły
Klasa nośników:	A3
Max rozmiar nośnika:	A3 (297 x 420 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	127 mm x 182 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	297 mm x 1321 mm
Rozmiary nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Rozmiary kopert:	
Gramatura nośnika:	64 g/m ² - 256 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	400 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 300 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 64 g/m ² - 220 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 64 g/m ² - 256 g/m ²
Maks. pojemność nośników:	2450 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	250 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	75000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	5000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTPS, IPPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	TLS, IPsec, 802.1x, SSL 3
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 2500 stron ISO/IEC 19798
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	680 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	13 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI PS Gamma Adjuster, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Network Card Setup
Wymagany system operacyjny:	Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13
Standardy ochrony środowiska	
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata po rejestracji produktu (przed upływem 30 dni od zakupu)

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

32 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

32 dBA

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

54 dBA

Wymiary i waga

Szerokość:

44.9 cm

Głębokość:

55.2 cm

Wysokość:

36 cm

Waga:

40 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.