

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-c600-series-c650dn-printer-colour-duplex-led-a4-1200x1200dpi-35ppm-capacity-350-sheets-usb-20-gigabit-lan-usb-20-host-p-112714.html>



OKI C600 Series C650DN Printer colour Duplex LED A4 1200x1200dpi 35ppm capacity 350 sheets USB 2.0 Gigabit LAN USB 2.0 host

Cena brutto	4 330,39 zł
Cena netto	3 520,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075512
Kod producenta	9006144
Kod EAN	5031713073123

Opis produktu

Opis

Dzięki zastosowaniu technologii Space Saving Technology OKI C650 to mniejsza drukarka kolorowa A4 o dużej prędkości druku. Zapewnia wysoką wydajność i obsługę nośników o różnych gramaturach. Całość zawarta w niewielkiej i wytrzymałej obudowie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka opłacalność kosztowa**
Możliwość pracy pod dużym obciążeniem z rozdzielonymi materiałami eksploatacyjnymi, aby zapewnić ich maksymalne wykorzystanie.
- **Nieźrównana elastyczność obsługiwalnych nośników**
Drukowanie w pełnych kolorach LED różnych aplikacji w różnych formatach i gramaturach przy zachowaniu wysokiej prędkości pracy.
- **Mniejsza kolorowa drukarka A4 LED**
Technologia Space Saving Technology umożliwia pracę przy ograniczonej przestrzeni i pełnym dostępie z przodu.
- **Wysoka niezawodność**
Unikalna konstrukcja i wykorzystanie komponentów o wysokiej jakości sprawiają, że jest to bardziej wytrzymała drukarka A4.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI C650dn SFP 35ppm color printer 1200x1200 dpi Duplex
OKI C600 Series C650DN - Drukarka - kolorowy - Duplex - LED -
A4 - 1200 x 1200 dpi - do 35 str/min (mono) / do 35 str/min
(kolor) - pojemność: 350 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB
2.0 — host
5031713073123
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - LED - kolorowy
Europa

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Do 35 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)
Do 35 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm)
Przewodowa
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
1200 x 1200 dpi

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	1200 x 1200 dpi
Automatyczny duplex:	Tak
Obsługa PostScript:	Standard
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.5 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	6.5 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, PDF 2.0
Dołączone czcionki:	87 x skalowalne PCL 80 x PostScript 4 x bitmapowe
Kody paskowe:	Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, OCR-A, OCR-B, kod pocztowy
Obsługa nośników:	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy
Procesor	
Procesor:	Cortex-A9
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
Pamięć flashowa	
Pamięć flashowa:	3 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, pocztówki
Klasa nośników:	A4
Max rozmiar nośnika:	216 x 1321 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	55 mm x 91 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 1321 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, Folio (216 x 330 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), B6 (125 x 176 mm), 125 x 175 mm
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 256 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	350 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze - A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 256 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 256 g/m ²
Maks. pojemność nośników:	1940 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	150 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	100000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	8000 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3, HTTPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Secure Print, SSL, TLS, 802.1x, filtrowanie IP, filtrowanie adresów MAC, Secure Erase
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) 1 x Toner (cyjan) 1 x Toner (magenta) 1 x Toner (żółty) 4 x bęben
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 230 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	840 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	20 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X

Gwarancja producenta	10.11 lub nowszy, Apple MacOS X 10.12 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2019
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	32 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	39.5 cm
Głębokość:	43 cm
Wysokość:	29 cm
Waga:	28.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.