

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-4k400x-projector-uhd-4k-3840x2160-4000lm-10000001-tr-151-1661-2h-1-spdif-1-usb-a-power-hp-1x10w-398kg-white-p-197768.html>



OPTOMA 4K400x Projector UHD 4K 3840x2160 4000lm 1.000.000:1 TR 1.5:1 1.66:1 2H 1 SPDIF 1 USB-A power HP 1x10W 3.98Kg White

Cena brutto	6 920,99 zł
Cena netto	5 626,82 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142118
Kod producenta	E9PV7GL06EZ6
Kod EAN	5055387666924

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

OPTOMA 4K400x Projector UHD 4K 3840x2160 4000lm
1.000.000:1 TR 1.5:1 1.66:1 2H 1 SPDIF 1 USB-A power HP
1x10W 3.98Kg White

Optoma 4K400x - Projektor DLP - 3D - 4000 lumeny - 3840 x
2160 - 16:9 - 4K

5055387666924

24 miesiące w serwisie

Projektor DLP - 4K

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

4000 lumeny

1000000:1

84 cm - 762 cm

1.21 m - 9.9 m

1.5 - 1.66:1

80 %

Ultra HD 4K - 3840 x 2160

16:9

120 Hz x 135 kHz

240 wat

Do 4000 godzina(y) - tryb jasny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski,
portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński

System zarządzania kolorem, obsługa proporcji obrazu 4:3,
High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, zgodność z
HDR10, ISF modes, Hybrid Log-Gamma (HLG), opóźnienie
wejścia 4,2 ms

Obiektyw	
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,1x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wyjście liniowe SPDIF 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 1 x spust programowalny 12 V
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x baterie AAA, pilot podświetlany
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	220 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.5 cm
Głębokość:	27 cm
Wysokość:	11.8 cm
Waga:	3.98 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.