

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-958ua02gc1e-projektor-ml750e-led-dlp-wxga-700-ansi-150001-p-110592.html>



OPTOMA 95.8UA02GC1E Projektor ML750e LED DLP WXGA 700 ANSI 15000:1

Cena brutto	2 606,32 zł
Cena netto	2 118,96 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2326092
Kod producenta	95.8UA02GC1E
Kod EAN	5055387600256

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Wbudowane urządzenia:

Projektor

Mikrowyświetlacz:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Charakterystyka:

OPTOMA 95.8UA02GC1E Projektor ML750e LED DLP WXGA 700 ANSI 15000:1

Optoma ML750e - Projektor DLP - LED - 3D - 700 lumeny - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p

5055387600256

Brak gwarancji

Projektor DLP - 720p

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Głośnik

DMD Chip

700 lumeny

15000:1

43 cm - 254 cm

0.55 m - 3.23 m

1.5:1

85 %

WXGA - WXGA (1280 x 800)

16:10

16,7 miliony kolorów

120 Hz x 49.64 kHz

LED

Do 20000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP),

BrilliantColor, obsługa obrazów w proporcji 16:9, obsługa

proporcji obrazu 16:10, obsługa proporcji obrazu 4:3, zgodny z

MHL

F/2,0

Pionowy

-40 / +40

RGB

VGA, HDMI

480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p

Obiektyw

Przystosowany do:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

Sygnał video analogowy:

Interfejsy video:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Obsługiwane karty pamięci:	microSD
Czytnik kart pamięci	
Pojemność Pamięci:	Flash 1,5 GB
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	1 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x microSD
Interfejsy:	1 x USB - 4 pin USB Typ A
	1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - złącze 19 pin
	HDMI Type A
	1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) (na dostarczonym kablu)
	1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm (na dostarczonym kablu)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Walizka, pilot bezprzewodowy
Dołączone przewody:	1 x kabel VGA / audio
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży)
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
	RoHS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	65 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	10.5 cm
Głębokość:	10.6 cm
Wysokość:	3.9 cm
Waga:	380 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	30 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.