

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-dx322-projektor-dlp-xga-3800lm-hdmi-vga-composite-video-audio-35mm-usb-a-rs232-p-112220.html>



OPTOMA DX322 Projektor DLP XGA 3800Lm HDMI VGA Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232

Cena brutto	2 046,72 zł
Cena netto	1 664,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4225585
Kod producenta	E9PX7D601EZ3
Kod EAN	5055387664883

Opis produktu

Opis

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, DX322 oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje, aby zapewnić niski całkowity koszt posiadania.

Ten projektor jest łatwy do podłączenia dzięki wielu wejściom, wbudowanemu głośnikowi i zasilaniu USB.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wspaniałe kolory**

Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektor Optoma zapewnia niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadasz odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

- **Doskonały kontrast**

Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. Projektor Optoma zapewnia jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

- **Full 3D**

Projektor Optoma może wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier.

- **Wbudowany głośnik**

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

- **Eco+**

Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne.

- **Oszczędzanie energii**

Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

- **Szybkie ponowne uruchomienie**

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

OPTOMA DX322 Projektor DLP XGA 3800Lm HDMI VGA
Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232

Optoma DX322 - Projektor DLP - 3D - 3800 lumeny ANSI - XGA
(1024 x 768) - 4:3
5055387664883

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektyw

Rodzaj zoomu:

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy wideo:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Głośniki

Typ:

Tryb wyjścia dźwięku:

Moc wyjściowa / kanał:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zabezpieczenia:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Projektor DLP

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3800 lumeny ANSI

22000:1

71 cm - 773 cm

1 m - 12 m

1.94 - 2.16:1

75 %

XGA - XGA (1024 x 768)

4:3

120 Hz x 91.1 kHz

203 wat

Do 6000 godzina(y) - tryb jasny

Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+

Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, tajski, chiński

(tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski,

angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski,

polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki,

turecki, arabski, rumuński

Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, technologia

Eco+, Amazing Color, praca 24/7

Manualny

1,1x

Pionowy

-40 / +40

PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D,

SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC

VGA, HDMI, composite video

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Zintegrowany

Mono

10 wat

1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A

Pilot bezprzewodowy

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC

AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

225 wat

0.5 wat

31.6 cm

24.4 cm

10.8 cm

3.04 kg

3.57 kg

Gwarancja ograniczona - 5 lat

5 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.