

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-eh338-projector-fhd-1920x1080-3800lm-220001-tr-1471-1631-1h1hmdl-1x-vga-1xvga-out-1xcomposite-282kg-p-197769.html>



OPTOMA EH338 Projector FHD 1920x1080 3800lm 22000:1 TR 1.47:1 1.63:1 1H+1H/MHL 1x VGA 1xVGA out 1xcomposite 2.82Kg

Cena brutto	3 221,62 zł
Cena netto	2 619,20 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142117
Kod producenta	95.78E01GC0ER
Kod EAN	5055387667020

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

OPTOMA EH338 Projector FHD 1920x1080 3800lm 22000:1 TR
1.47:1 1.63:1 1H+1H/MHL 1x VGA 1xVGA out 1xcomposite
2.82Kg

Optoma EH338 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3800 lumeny
- Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 4K - obiektyw o stałej
ogniskowej krótkiego rzutu

5055387667020

24 miesiące w serwisie

Projektor DLP - 4K

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3800 lumeny

50000:1

71 cm - 765 cm

1 m - 9.8 m

1.47 - 1.62:1

80 %

Ultra HD 4K - Full HD (1920 x 1080) (nieskompresowana) /
3840 x 2160 (resized)

16:9

1 miliard kolorów (10-bit)

120 Hz x 91.146 kHz

Do 4000 godzina(y) - tryb jasny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Duński, czeski, słoweński, indonezyjski, tajski, chiński

(tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki,

francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski,

hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, japoński,

Charakterystyka:**Obiektyw****Typ:**

Rodzaj regulacji ostrości:

Przysłona obiektywu:

Rodzaj zoomu:

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Głośniki

Typ:

Tryb wyjścia dźwięku:

Moc wyjściowa / kanał:

Głośniki:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zabezpieczenia:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Wymagane napięcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

koreański, Nordic, węgierski

BrilliantColor, obsługa proporcji obrazu 4:3, wyłącznik czasowy,
High Dynamic Range (HDR), stopa z regulacją, otwór do
montażu na suficie

Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu

Manualny

F/2.1-2.31

Manualny

1,1x

Pionowy

-40 / +40

PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D,
SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, HDTV
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Zintegrowany

Mono

3 wat

1 x kanał mieszany

2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm

1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A

Pilot

Kabel zasilający

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w
sprzedaży)

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

FCC Part 15, RoHS, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, HDCP
2.2, RED 2014/53/EU

AC

AC 100-240 V (50/60 Hz)

31.6 cm

24.35 cm

10.85 cm

2.8 kg

Gwarancja ograniczona - 2 lata

- lampa - 1 rok

5 °C

40 °C

10 - 85%

26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.