

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-eni-65inch-4k-uhd-3840x2160-multitouch-40pts-android50pts-win-450cdm2-8gb64gb-6ms-viewing-angle-178-speakers-p-359500.html>



OPTOMA ENI 65inch - 4K UHD 3840x2160 multitouch 40pts android/50pts Win - 450cd/m2 - 8GB/64GB - 6ms - viewing angle 178 speakers

Cena brutto	5 945,31 zł
Cena netto	4 833,58 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48108287
Kod producenta	H1F0H06BW101
Kod EAN	5055387668737

Opis produktu

Opis

Model Optoma Creative Touch 3653RK został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu komunikacji biznesowej dzięki 65-calowemu płaskiemu ekranowi LCD z podświetleniem LED. Dzięki rozdzielczości 3840 x 2160 wyświetlacz ten zapewnia żywe obrazy i szeroki kąt widzenia wynoszący 178°, gwarantując wyraźną widoczność każdego szczegółu z różnych perspektyw. Dzięki technologii Low Blue Light i technologii eliminującej migotanie zapewnia komfortowe wrażenia wizualne, odpowiednie do długotrwałego użytkowania. Wyświetlacz obsługuje funkcję multi-touch z 40 punktami dotykowymi, co czyni go idealnym rozwiązaniem do interaktywnych prezentacji i interakcji w środowiskach biznesowych.

Wyposażony w potężny 40-watowy system audio składający się z dwóch wbudowanych głośników, Optoma Creative Touch płynnie łączy obraz z bogatym dźwiękiem. Obsługuje wiele opcji łączności, w tym USB, HDMI, DisplayPort i LAN, co pozwala na łatwą integrację z różnymi urządzeniami. Dzięki poborowi mocy podczas pracy wynoszącemu 141,9 W i certyfikatowi ENERGY STAR wyświetlacz ten zapewnia energooszczędność przy zachowaniu wysokiej wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentacje, spotkania czy interaktywne wyświetlacze, Optoma Creative Touch 3653RK spełnia wymagania współczesnego zastosowania komercyjnego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość obrazu**
Dzięki rozdzielczości 3840 x 2160 projektor Optoma Creative Touch zapewnia obraz, który ożywia prezentacje.
- **Ulepszone wrażenia dźwiękowe**
Wbudowane głośniki o mocy 40 W zapewniają czysty i mocny dźwięk, dzięki czemu urządzenie idealnie nadaje się do prezentacji i dyskusji grupowych.
- **Różnorodne opcje łączności**
Liczne opcje wejść i wyjść, takie jak HDMI, USB i DisplayPort, umożliwiają płynną integrację z różnymi urządzeniami multimedialnymi.
- **Energooszczędna wydajność**
Dzięki poborowi mocy wynoszącemu 141,9 W urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby uzyskać certyfikat ENERGY STAR, promując zrównoważony rozwój.
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs dotykowy**
Technologia multi-touch obsługuje 40 punktów dotykowych, umożliwiając interaktywną komunikację i sesje oparte na współpracy.

Produkt:

Nazwa:

OPTOMA ENI 65inch - 4K UHD 3840x2160 multitouch 40pts
android/50pts Win - 450cd/m2 - 8GB/64GB - 6ms - viewing
angle 178 speakers

Opis:

Optoma Creative Touch 3653RK - 65" Klasa Przekątnej 3-Series

EAN:	wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywna - z ekran dotykowy (wielodotykowy) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - czarny 5055387668737
Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Pobór Mocy (Maksymalny):	200 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	141.9 wat
Klasa przekątnej:	65"
Użytek handlowy:	Tak - interaktywna
Połączenie z:	Ekran dotykowy (wielodotykowy)
Serie:	3-Series
Platforma:	Android
System Operacyjny:	Android OS 14
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Czujniki:	Czujnik światła otoczenia (ALS)
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15), DisplayPort
Szerokość:	148 cm
Głębokość:	11.1 cm
Wysokość:	90.2 cm
Waga:	34 kg
Kolor obudowy:	Czarny
Wyświetlacz	
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Technologia podświetlenia LCD:	Direct LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, odporność na odciski palców, mgła 4-8%, Twardość 7H
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Współczynnik dymicznego kontrastu:	5000:1
Jaskrawość:	450 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Liczba Punktów styku:	40
Czas odpowiedzi:	8 ms
Język menu:	Multilingual
Żywotność podświetlenia:	50,000 godzina(y)
Funkcji handlowych:	Gniazdo OPS
Cechy dodatkowe:	Picture in picture (bez tunera), Low Blue Light Technology, technologia Flicker free
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	600 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Konfiguracja:	ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53 - 8 GB - 64 GB
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	40 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 20 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	LAN, Wi-Fi (opcjonalne), Bluetooth (opcjonalnie)
Protokół LAN:	Ethernet
Połączenia	
Typ przyłączy:	3 x wejście HDMI Wejście VGA DisplayPort Wejście sygnału audio USB 2.0 4 x USB 3.0 Wejście LAN 2 x USB

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Różne	Mikrofon
Akcesoria w zestawie:	Wyjście HDMI
Dołączone przewody:	Wyjście S/PDIF
	Wyjście sygnału audio
	Wyjście LAN
	2 x dotykowe
	RS-232
Zgodność z normami:	2 pióra
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	Kabel dotykowy USB - 3 m
Certyfikat ENERGY STAR:	Kabel USB-C - 2 m
Zasilanie	Kabel HDMI - 3 m
Zasilacz:	TUV
Napięcie wejściowe:	Tak
Zużycie energii w stanie czuwania:	Zasilacz
Wielkość i waga (ładunek)	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Waga (transport):	0.5 wat
Parametry środowiska	43 kg
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.