

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-gt1070xe-projektor-dlp-short-throw-fullhd-1080p-2800lm-23-0001-p-90042.html>

OPTOMA GT1070XE Projektor DLP Short Throw FullHD 1080p 2800lm 23 000:1



Cena brutto	3 311,99 zł
Cena netto	2 692,67 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2758059
Kod producenta	95.8ZF01GC3E
Kod EAN	5055387638846

Opis produktu

Opis

Ten jasny i wszechstronny projektor przenośny idealnie nadaje się do gier dzięki małemu opóźnieniu wejścia, transmisji sportowych na żywo oraz rozrywki domowej o dowolnej porze dnia.

Wbudowany głośnik świetnie brzmi, a dwa wejścia HDMI ułatwiają instalację. Można do niego podłączyć laptop, komputer stacjonarny, odtwarzacz Blu-ray, streamer multimediów lub konsolę do gier.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Full HD 1080p**
Rozdzielczość 1080p pozwala uzyskać ostre, pełne szczegółów obrazy z treści HD bez zmniejszania ani kompresowania - doskonała do oglądania filmów, zdjęć i dokumentów.
- **Wbudowany głośnik**
Łatwo dopełnij wrażenia rozrywki domowej dzięki potężnemu, wbudowanemu głośnikowi. Wbudowane głośniki zapewniają wyjątkowo dobrą jakość dźwięku i łatwą instalację bez potrzeby kosztownych głośników zewnętrznych.
- **Tryb gry**
Tryb gry optymalizuje projektor dla uzyskania błyskawicznego czasu reakcji, maksymalnego kontrastu i żywych kolorów, aby można było uchwycić każdy szczegół - pozwalając Ci się skupić na zwycięstwie.
- **Full 3D**
Projektory Optoma potrafią wyświetlać treści True 3D prawie z każdego źródła 3D. Współpracują z odtwarzaczami Blu-ray 3D, telewizją 3D oraz najnowszej generacji konsolami do gier. Obsługa wysokiej częstotliwości odświeżania 144Hz zapewnia niezwykle gładką projekcję obrazów bez migotania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Mikrowyświetlacz:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

OPTOMA GT1070XE Projektor DLP Short Throw FullHD 1080p 2800lm 23 000:1

Optoma GT1070Xe - Projektor DLP - przenośny - 3D - 2800 lumeny ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu

5055387638846

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP - 1080p

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

DMD Chip

2800 lumeny ANSI

23000:1 (dynamic)

115 cm - 767 cm

0.5 m - 3.35 m

0.49:1

Jednolitość:	116 %
Rozdzielczość:	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Kolory:	1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	85 Hz x 91.146 kHz
Typ lampy:	190 wat
Żywotność lampy:	Do 5000 godzina(y) - tryb normalny Do 6000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	BrilliantColor, obsługa obrazów w proporcji 16:9, technologia DynamicBlack, obsługa proporcji obrazu 16:10, obsługa proporcji obrazu 4:3, tryb gry, zgodny z MHL
Obiektów	
Typ:	Obiektów o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
Przysłona obiektywu:	F/2,8
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
System TV:	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Interfejsy wideo:	HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x zarządzanie - mini USB typ B 1 x wyjście 3D Sync 1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa
Zgodność z normami:	RoHS
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	233 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.5 cm
Głębokość:	22.4 cm
Wysokość:	11.4 cm
Waga:	2.65 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 80% (brak skraplania)
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.