

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-h117st-projektor-dlp-wxga-3800lm-hdmi-vga-composite-video-audio-35mm-usb-a-rs232-p-241669.html>



OPTOMA H117ST Projektor DLP WXGA 3800lm HDMI VGA Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232

Cena brutto	2 798,34 zł
Cena netto	2 275,07 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4100278
Kod producenta	E9PX7DR01EZ1
Kod EAN	5055387664999

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektyw

Typ:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

OPTOMA Projektor H117ST DLP WXGA 3800lm HDMI VGA
Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232
Optoma H117ST - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3800
lumeny ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - obiektyw o stałej
ogniskowej krótkiego rzutu
5055387664999
24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP
Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3800 lumeny ANSI
30000:1 (dynamic)
91 cm - 770 cm
0.4 m - 3.4 m
0.52:1
WXGA - WXGA (1280 x 800)

16:10
120 Hz x 91.15 kHz
203 wat
Do 6000 godzina(y) - tryb jasny
Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny
Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+

Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, tajski, chiński
(tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski,
angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski,
Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki,
turecki, arabski, rumuński, japoński, koreański
Obsługa obrazów w proporcji 16:9, obsługa proporcji obrazu
4:3

Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
Pionowy
-40 / +40

Wejście sygnału video

System TV:

PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC

Interfejsy video:

VGA, HDMI, component video, composite video

Formaty video telewizji cyfrowej:

480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p

Głośniki

Typ:

Zintegrowany

Tryb wyjścia dźwięku:

Mono

Moc wyjściowa / kanał:

10 wat

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x USB - złącze 4 pin USB Type A (tylko zasilanie)

1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)

1 x wejście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

Różne

Akcesoria w zestawie:

Pilot, bateria do pilota

Zabezpieczenia:

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Źródło zasilania:

AC

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Zużycie energii w trybie aktywności:

225 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Wymiary i waga

Szerokość:

31.6 cm

Głębokość:

24.4 cm

Wysokość:

10.8 cm

Waga:

3 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

0 - 85%

Emisja dźwięku:

28 dB

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.