

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-hd31ust-projektor-dlp-ultra-short-throw-1080p-p-186969.html>

OPTOMA HD31UST Projektor DLP Ultra Short Throw 1080p



Cena brutto	6 142,72 zł
Cena netto	4 994,08 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3145295
Kod producenta	E1P0A1GWE1Z1
Kod EAN	5055387662346

Opis produktu

Opis

Ciesz się ogromnym obrazem dzięki projektorowi o ultrakrótkim rzucie. Idealny do transmisji sportowych, programów telewizyjnych, filmów i gier dzięki jasnym, ostrym obrazom o optymalnej jakości kolorów nawet przy włączonych światłach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Projektor do kina domowego ultra krótkiego rzutu**

Ciesz się ogromnym obrazem dzięki projektorowi o ultrakrótkim rzucie. Idealny do transmisji sportowych, programów telewizyjnych, filmów i gier dzięki jasnym, ostrym obrazom o optymalnej jakości kolorów nawet przy włączonych światłach.

- **Ultra-krótki rzut**

Dzięki obiektywowi o ultra krótkim rzucie, możliwe jest prezentowanie imponujących obrazów większych niż 100-cali z odległości mniejszej niż jeden metr. Umożliwia to umieszczenie projektora bliżej ściany, redukując cienie, co ułatwia prezentację; idealny do zastosowań interaktywnych.

- **Full HD 1080p**

Rozdzielczość 1080p pozwala uzyskać ostre, pełne szczegółów obrazy z treści HD bez zmniejszania ani kompresowania - doskonała do oglądania filmów Blu-ray, telewizji HD i grania w gry wideo.

- **Wspaniałe kolory**

Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektory Optoma zapewniają niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje.

- **Wbudowany głośnik**

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OPTOMA HD31UST Projektor DLP Ultra Short Throw 1080p
Optoma HD31UST - Projektor DLP - 3D - 3400 lumeny - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - obiektyw ultra krótkiego rzutu - LAN

5055387662346

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Praca w sieci:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Projektor DLP - 1080p

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Ethernet

3400 lumeny

28000:1

203 cm - 254 cm

0.45 m - 0.56 m

0.25:1

80 %

Rozdzielczość:	UXGA - Full HD (1920 x 1080) (nieskompresowana) / 1920 x 1080 (resized)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 91.147 kHz
Typ lampy:	240 wat
Żywotność lampy:	Do 4000 godzina(y) - tryb jasny Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+ Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny
Języki OSD:	Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, japoński
Charakterystyka:	PJLink, Crestron RoomView, obsługa proporcji obrazu 4:3, AMX Device Discovery, Auto Power Off, technologia Eco+, Amazing Color
Obiektów	
Typ:	Obiektów ultra krótkiego rzutu
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pozioma, pionowy
Wejście sygnału video	
System TV:	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Interfejsy wideo:	VGA, HDMI, component video, composite video, MHL
Formaty video telewizji cyfrowej:	720p, 1080i, 1080p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Moc wyjściowa / kanał:	16 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA Wejście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm Wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 2 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x sieć - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x baterie AAA, pilot bezprzewodowy
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	275 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	34.3 cm
Głębokość:	38.3 cm
Wysokość:	11.2 cm
Waga:	3.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.