

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-ml1050sti-projektor-mobilny-wxga-1000lm-p-288277.html>



OPTOMA ML1050STi Projektor mobilny WXGA 1000lm

Cena brutto	3 958,76 zł
Cena netto	3 218,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47341566
Kod producenta	E9PP7MC01EZ1
Kod EAN	5055387668317

Opis produktu

Opis

Optoma ML1050STi został zaprojektowany z myślą o wyświetlaniu prezentacji i multimedialnych treści. Dzięki natywnej rozdzielczości 1280 x 800 WXGA i jasności 1000 lumenów zapewnia wyraźny obraz, a współczynnik kontrastu 20 000:1 gwarantuje żywe kolory i głęboką czerń. Projektor jest przenośny i wyposażony w obiektyw o krótkim rzucie, który umożliwia wyświetlanie dużych obrazów z minimalnej odległości, dzięki czemu idealnie nadaje się do mniejszych przestrzeni.

Wyposażony w zintegrowaną funkcję odtwarzacza multimedialnego, ML1050STi obsługuje różne karty pamięci, w tym microSD, zapewniając elastyczność w odtwarzaniu multimedialnych treści. Wbudowany głośnik oferuje dźwięk mono o mocy 2 W, zwiększając ogólne wrażenia z oglądania. Dzięki solidnej konstrukcji zdolnej do ciągłej pracy, projektor nadaje się do różnych środowisk, zapewniając niezawodną wydajność i łatwość użytkowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka jasność**

Dzięki jasności 1000 lumenów projektor zapewnia wyraźny obraz nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu. Funkcja ta zapewnia, że prezentacje i filmy pozostają żywe i widoczne niezależnie od warunków oświetleniowych.

- **Imponujący współczynnik kontrastu**

Współczynnik kontrastu 20 000:1 zwiększa klarowność obrazu, zapewniając głębsze czernie i jaśniejsze biele, dzięki czemu obrazy są bardziej dynamiczne i wciągające do zastosowań kinowych i multimedialnych.

- **Zintegrowany odtwarzacz multimedialny**

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny umożliwia bezpośrednie odtwarzanie z kart microSD, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych urządzeń i zapewniając prostotę dostępu do treści.

- **Elastyczna korekcja geometrii obrazu**

Pionowa korekcja geometrii obrazu w zakresie od -40 do +40 umożliwia łatwe dostosowanie zniekształceń obrazu, zapewniając, że wyświetlany obraz pozostaje idealnie wyrównany, niezależnie od pozycji urządzenia.

- **Cicha praca**

Dzięki emisji dźwięku na poziomie zaledwie 29 dB, projektor działa cicho, dzięki czemu nadaje się do prezentacji i oglądania filmów bez rozpraszających hałasów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OPTOMA ML1050STi Projektor mobilny WXGA 1000lm
Optoma ML1050STi - Projektor DLP - LED - 3D - 1000 lumeny - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu - biały, szary
5055387668317
36 mon.projector,60 mo.max.10.000h Lamp

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Wbudowane urządzenia:

Kolor obudowy:

Projektor

Jasność:

Jasność (zredukowana):

Współczynnik kontrastu:

Projektor DLP - 720p
Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Głośnik
Biały, szary

1000 lumeny
535 lumeny ANSI
20000:1

Rozmiar obrazu:	86 cm - 172 cm
Odległość projekcji:	1.27 m - 2.54 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	0.8:1
Jednolitość:	90 %
Rozdzielczość:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:10
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	85 Hz x 91.146 kHz
Typ lampy:	LED
Żywotność lampy:	Do 20000 godzina(y)
Języki OSD:	Duński, angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, Polish, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Charakterystyka:	Obsługa proporcji obrazu 4:3, obsługa obrazów w proporcji 16:9, Amazing Color, wbudowany odtwarzacz mediów, praca 24/7, Direct Power Off, Direct Power On
Obiektyw	
Typ:	Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
Interfejsy video:	HDMI, USB
Formaty video telewizyj cyfrowej:	480p, 480i, 576p, 576i, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/50p
Obsługiwane karty pamięci:	microSD
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x wejście USB - 4 pin USB Typ A 1 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x szer. RS-232 - mini USB typ B (zarządzający) 1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot, bateria CR2032, adapter USB sieci bezprzewodowej
Dołączone przewody:	1 x uniwersalny kabel I/O
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	67 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.2 cm
Głębokość:	12.3 cm
Wysokość:	5.7 cm
Waga:	400 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	1.2 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	85%
Emisja dźwięku:	29 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	22 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.