

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-projektor-h117st-dlp-wxga-3800lm-hdmi-vga-composite-video-audio-35mm-usb-a-rs232-p-241669.html>



OPTOMA Projektor H117ST DLP WXGA 3800lm HDMI VGA Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232

Cena brutto	2 814,39 zł
Cena netto	2 288,12 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4100278
Kod producenta	E9PX7DR01EZ1
Kod EAN	5055387664999

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiekttyw

Typ:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

OPTOMA Projektor H117ST DLP WXGA 3800lm HDMI VGA

Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232

Optoma H117ST - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3800

lumeny ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - obiekttyw o stałej

ogniskowej krótkiego rzutu

5055387664999

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3800 lumeny ANSI

30000:1 (dynamic)

91 cm - 770 cm

0.4 m - 3.4 m

0.52:1

WXGA - WXGA (1280 x 800)

16:10

120 Hz x 91.15 kHz

203 wat

Do 6000 godzina(y) - tryb jasny

Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+

Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, tajski, chiński

(tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski,

angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski,

Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki,

turecki, arabski, rumuński, japoński, koreański

Obsługa obrazów w proporcji 16:9, obsługa proporcji obrazu

4:3

Obiekttyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu

Pionowy

-40 / +40

Wejście sygnału video**System TV:****Interfejsy video:****Formaty video telewizji cyfrowej:****Głośniki****Typ:****Tryb wyjścia dźwięku:****Moc wyjściowa / kanał:****Rozszerzenie / połączenie****Interfejsy:**

PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC

VGA, HDMI, component video, composite video

480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p

Zintegrowany

Mono

10 wat

1 x USB - złącze 4 pin USB Type A (tylko zasilanie)

1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)

1 x wejście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

Różne**Akcesoria w zestawie:****Zabezpieczenia:**

Pilot, bateria do pilota

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:**Zasilanie****Źródło zasilania:****Wymagane napięcie:****Zużycie energii w trybie aktywności:****Zużycie energii w stanie czuwania:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:****Emisja dźwięku:****Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):**

AC

AC 120/230 V (50/60 Hz)

225 wat

0.5 wat

31.6 cm

24.4 cm

10.8 cm

3 kg

5 °C

40 °C

0 - 85%

28 dB

26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.