

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-projektor-h185x-dlp-wxga-3700ln-hdmi-vga-composite-video-audio-35mm-usb-a-rs232-p-97241.html>



OPTOMA Projektor H185X DLP WXGA 3700ln HDMI VGA Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232

Cena brutto	1 906,89 zł
Cena netto	1 550,32 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4100276
Kod producenta	E9PX7D701EZ4
Kod EAN	5055387664838

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektyw

Rodzaj zoomu:

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

OPTOMA Projektor H185X DLP WXGA 3700ln HDMI VGA
Composite video Audio 3.5mm USB-A RS232
Optoma H185X - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3700 lumeny
ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p
5055387664838
24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP - 720p
Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3700 lumeny ANSI
28000:1
82 cm - 761 cm
1 m - 12 m
1.55 - 1.73:1
WXGA - WXGA (1280 x 800)
16:10
120 Hz x 91.15 kHz
203 wat
Do 6000 godzina(y) - tryb normalny
Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny
Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+

Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny),
chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki,
francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński,
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski,
rumuński, japoński
Obsługa obrazów w proporcji 16:9, obsługa proporcji obrazu
4:3

Manualny
1,1x
Pionowy

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
System TV:	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Interfejsy video:	VGA, HDMI, component video, composite video
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB tylko zasilanie) - złącze 4 pin USB Type A (tylko zasilanie) 1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot, bateria do pilota
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	225 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.6 cm
Głębokość:	24.4 cm
Wysokość:	10.8 cm
Waga:	3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok Gwarancja ograniczona - lampa - 1 rok / 1000 godzin
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	29 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	27 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.