

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-uhd35stx-3600lumen-4k-projector-uhd-3840x2160-p-220149.html>

OPTOMA UHD35STx 3600Lumen 4K projector UHD 3840x2160



Cena brutto	6 172,13 zł
Cena netto	5 018,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142850
Kod producenta	E9PV7KJ01EZ1
Kod EAN	5055387666443

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

OPTOMA UHD35STx 3600Lumen 4K projector UHD 3840x2160
Optoma UHD35STx - Projektor DLP - 3D - 3600 lumeny - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
5055387666443
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Projektor DLP - 4K

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3600 lumeny

1000000:1

93 cm - 763 cm

0.4 m - 3.3 m

0.5:1

80 %

Ultra HD 4K - 3840 x 2160

16:9

120 Hz x 135 kHz

240 wat

Do 4000 godzina(y) - tryb jasny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński

Obsługa proporcji obrazu 4:3, High Dynamic Range (HDR),

Amazing Color, zgodność z HDR10, ISF modes, Hybrid Log-

Gamma (HLG), opóźnienie sygnału wejściowego 4 ms

(1080p/240 Hz)

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Głowica i podest

Typ głowicy:

Obiektyw

Typ:

Rodzaj regulacji ostrości:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

7.51 mm

Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu

Manualny

Pozioma, pionowy

-40 / +40

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wyjście liniowe SPDIF 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB tylko zasilanie - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 1 x spust programowalny 12 V
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x baterie AAA, pilot podświetlany
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	HDCP 2.2
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	220 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.5 cm
Głębokość:	27 cm
Wysokość:	11.8 cm
Waga:	3.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.68 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	24 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.