

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-uhd55-dlp-projector-uhd-4k-3600lumen-3840x2160-28db-p-186423.html>



OPTOMA UHD55 DLP Projector UHD 4K 3600Lumen 3840x2160 28dB

Cena brutto	6 146,28 zł
Cena netto	4 996,97 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4572412
Kod producenta	E9PV7G602EZ1
Kod EAN	5055387665040

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektów

Rodzaj zoomu:

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

OPTOMA UHD55 DLP Projector UHD 4K 3600Lumen 3840x2160 28dB

Optoma UHD55 - Projektor DLP - 3D - 3600 lumeny - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

5055387665040

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP - 4K

Tak

3600 lumeny

1200000:1

87 cm - 768 cm

1.2 m - 8.1 m

1.21 - 1.59:1

75 %

Ultra HD 4K - 3840 x 2160

16:9

1,073 miliarda kolorów (8-bit)

120 Hz x 135 kHz

240 wat

Do 4000 godzina(y) - tryb jasny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,

niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański,

japoński

Technologia PureMotion, obsługa proporcji obrazu 4:3, tryb

gry, Auto Power Off, Korekcja Geometryczna, wbudowany

odtwarzacz mediów, High Dynamic Range (HDR), Amazing

Color, zgodność z HDR10, ISF modes, Hybrid Log-Gamma

(HLG), Colour Management System (CMS), zakres 97% DCI-P3

Manualny

1,3x

Pozioma, pionowy

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Kierunki zmiany ustawień obiektywu:	Pionowy
Przesunięcie pionowe obiektywu:	10% / 10%
Wejście sygnału video	
Interfejsy video:	VGA, HDMI, component video
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 1 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x spust programowalny 12 V 1 x wyjście liniowe SPDIF - optyczny TOS link 1 x sieć - RJ-45 1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Zgodne Usługi:	IFTTT
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter USB sieci bezprzewodowej, pilot bezprzewodowy
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington CTA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	AC
Źródło zasilania:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	220 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	0.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.5 cm
Głębokość:	27 cm
Wysokość:	11.8 cm
Waga:	3.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata Gwarancja ograniczona - źródła światła - 1 rok / 1000 godzin
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.