

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-video-projector-xga-1024x768-3900-lumens-250001-vga-hdmi-vga-out-speaker-10w-p-197958.html>



OPTOMA Video Projector XGA 1024x768 3900 Lumens 25000:1 VGA HDMI VGA OUT Speaker 10W

Cena brutto	2 079,22 zł
Cena netto	1 690,42 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4160293
Kod producenta	E9PD7D601EZ1
Kod EAN	5055387664869

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wspaniałe kolory**

Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektor Optoma zapewnia niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadasz odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

- **Doskonały kontrast**

Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. Projektor Optoma DLP zapewnia jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

- **Full 3D**

Projektor Optoma może wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier.

- **Wbudowany głośnik**

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

- **Oszczędzanie energii**

Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

- **Szybkie ponowne uruchomienie**

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Wbudowane urządzenia:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

OPTOMA Video Projector XGA 1024x768 3900 Lumens 25000:1
VGA HDMI VGA OUT Speaker 10W

Optoma X381 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3900 lumeny -
XGA (1024 x 768) - 4:3

5055387664869

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Głośnik

3900 lumeny

25000:1

Rozmiar obrazu:	71 cm - 773 cm
Odległość projekcji:	1 m - 12 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.94 - 2.16:1
Jednolitość:	75 %
Rozdzielczość:	XGA - XGA (1024 x 768)
Współczynnik kształtu obrazu:	4:3
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 91.15 kHz
Typ lampy:	203 wat
Żywotność lampy:	Do 6000 godzina(y) - tryb jasny Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, japoński
Charakterystyka:	Obsługa obrazów w proporcji 16:9, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, technologia Eco+, Amazing Color, praca 24/7
Obiektyw	
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,1x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
System TV:	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Interfejsy wideo:	VGA, HDMI, component video, composite video
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot, bateria do pilota
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	225 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.6 cm
Głębokość:	22.4 cm
Wysokość:	10.8 cm
Waga:	2.99 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	3.52 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
