

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-w381-projektor-dlp-wxga-1280x800-3900lm-250001-vga-hdmi-vga-out-glosniki-1x10w-p-90078.html>



OPTOMA W381 Projektor DLP WXGA 1280x800 3900lm 25000:1 VGA HDMI VGA OUT Głośniki 1x10W

Cena brutto	2 290,16 zł
Cena netto	1 861,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4098367
Kod producenta	E9PD7D701EZ1
Kod EAN	5055387664807

Opis produktu

Opis

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia w jakości HD. Zaprojektowany do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, W381 oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje, aby zapewnić niski całkowity koszt posiadania. Ten projektor można łatwo podłączyć dzięki wielu wejściom, wbudowanemu głośnikowi i zasilaniu USB. Idealny do podłączania kluczy sprzętowych HDMI, laptopa, komputera stacjonarnego lub odtwarzacza Blu-ray w celu uzyskania wyraźnego wyświetlanego obrazu z dźwiękiem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wspaniałe kolory**

Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektor Optoma zapewnia niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadasz odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

- **Doskonały kontrast**

Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. Projektor Optoma DLP zapewnia jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

- **Full 3D**

Projektor Optoma może wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier.

- **Wbudowany głośnik**

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

- **Eco+**

Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne.

- **Oszczędzanie energii**

Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

- **Szybkie ponowne uruchomienie**

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

- **Wyciszenie Eco AV**

Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eko AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran, zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii, dodatkowo przedłużając żywotność lampy.

Produkt:

Nazwa:

OPTOMA W381 DLP Video Projector WXGA 1280x800
3900Lumens 25000:1 VGA HDMI VGA OUT Speaker 10W

Opis:	Optoma W381 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3900 lumeny ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p 5055387664807
EAN:	24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
Gwarancja producenta:	Projektor DLP - 720p
Ogólne	Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Rodzaj urządzenia:	Głośnik
Możliwość 3D:	3900 lumeny ANSI
Wbudowane urządzenia:	25000:1
Projektor	82 cm - 761 cm
Jasność:	1.2 m - 12 m
Współczynnik kontrastu:	1.55 - 1.73:1
Rozmiar obrazu:	75 %
Odległość projekcji:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	16:10
Jednolitość:	85 Hz x 91.1 kHz
Rozdzielczość:	203 wat
Współczynnik kształtu obrazu:	Do 6000 godzina(y) - tryb jasny
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Typ lampy:	Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny
Żywotność lampy:	Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+
Języki OSD:	Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, japoński
Charakterystyka:	Obsługa obrazów w proporcji 16:9, obsługa proporcji obrazu 4:3, Direct Power On, Auto Power Off, technologia Eco+, Amazing Color, praca 24/7
Obiektyw	Manualny
Rodzaj zoomu:	1,1x
Wskaźnik zoomu:	Pionowy
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Wejście sygnału video	VGA, HDMI, component video, composite video
System TV:	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Interfejsy wideo:	Zintegrowany
Formaty video telewizji cyfrowej:	Mono
Głośniki	10 wat
Typ:	1 x kanał mieszany
Tryb wyjścia dźwięku:	1 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
Moc wyjściowa / kanał:	1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
Głośniki:	1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA
Rozszerzenie / połączenie	1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
Interfejsy:	1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
	1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
	1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)
	1 x USB tylko zasilanie) - złącze 4 pin USB Type A (tylko zasilanie)
Różne	Pilot bezprzewodowy
Akcesoria w zestawie:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa
Zabezpieczenia:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	AC
Zasilanie	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Źródło zasilania:	187 wat
Wymagane napięcie:	0.5 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	31.6 cm
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	

Głębokość:	24.4 cm
Wysokość:	10.8 cm
Waga:	3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	27 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.