

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-x340ust-projector-dlp-xga-4000lm-2xhdmi-vga-composite-video-usb-a-p-238624.html>



OPTOMA X340UST Projector DLP XGA 4000lm 2xHDMI VGA Composite Video USB-A

Cena brutto	5 469,66 zł
Cena netto	4 446,88 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4095380
Kod producenta	E1P1A1EWE1Z2
Kod EAN	5055387664456

Opis produktu

Opis

Wyświetlaj jasne, przyciągające wzrok treści dzięki projektorowi X340UST. Idealny do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, ten projektor jest przeznaczony do użytku o każdej porze dnia. Dzięki zastosowaniu ultrakrótkiego rzutu może wyświetlać 100-calowy obraz z odległości mniejszej niż 0.5 m. A instalacja projektora tak blisko ściany pozwala uniknąć cieni rzucanych na ekran przez prezenterów. Instalacja i konfiguracja są proste dzięki regulacji obrazu w czterech narożnikach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultrakrótki rzut**

Dzięki obiektywowi o ultrakrótkim rzucie, możliwe jest prezentowanie imponujących obrazów większych z odległości mniejszej. Umożliwia to umieszczenie projektora bliżej ściany, redukując cienie, co ułatwia prezentację; idealny do zastosowań interaktywnych.

- **Wspaniałe kolory**

Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektor Optoma zapewnia niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

- **Doskonały kontrast**

Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. Projektor Optoma DLP zapewnia jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

- **Wyświetlacz USB**

Podłącz swój projektor bezpośrednio do laptopa i wyświetlaj pulpity za pomocą kabla USB. Brak konieczności użycia nieporęcznego kabla VGA.

- **Wyświetlacz LAN**

Wyświetl ekran komputera lub laptopa na projektorze za pomocą połączenia sieciowego.

- **Keystone HV i regulacja czterech narożników**

Projektor oferuje korekcję trapezu w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz indywidualne ustawianie geometrii każdego rogu obrazu, aby stworzyć perfekcyjny kwadrat. Doskonałe rozwiązanie w przypadku nierównych ścian lub miejsc, w których zamontowanie projektora stwarza problemy i musi być zrealizowane pod kątem.

- **Wbudowany głośnik**

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

- **Full 3D**

Projektor Optoma może wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier.

- **Eco+**

Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne.

- **Oszczędzanie energii**

Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Praca w sieci:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektyw

Typ:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy wideo:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Głośniki

Typ:

Tryb wyjścia dźwięku:

Moc wyjściowa / kanał:

Głośniki:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zabezpieczenia:

OPTOMA X340UST Projector DLP XGA 4000lm 2xHDMI VGA
Composite Video USB-AOptoma X340UST - Projektor DLP - 3D - 4000 lumeny ANSI -
XGA (1024 x 768) - 4:3 - obiektyw ultra krótkiego rzutu - LAN
5055387664456

24 miesiące w serwisie

Projektor DLP

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Ethernet

4000 lumeny ANSI

22000:1

178 cm - 254 cm

0.47 m - 0.68 m

0.33:1

80 %

XGA - XGA (1024 x 768)

4:3

120 Hz x 91.147 kHz

240 wat

Do 4000 godzina(y) - tryb jasny

Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny),
chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki,
francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński,
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski,
rumuński, japońskiObsługa obrazów w proporcji 16:9, PLink, Crestron RoomView,
AMX Device Discovery, Auto Power Off, technologia Eco+,
Amazing Color, praca 24/7

Obiektyw ultra krótkiego rzutu

Pozioma, pionowy

-4 / +4

-4 / +4

PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D,
SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-
NTSCVGA, HDMI, component video, composite video, MHL
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p,
1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p

Zintegrowany

Mono

16 wat

1 x kanał mieszany

1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - złącze 19 pin
HDMI Type A

1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm

1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm

1 x sieć - RJ-45

1 x szer. RS-232 (zarządzający)

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

2 x USB - 4 pin USB Typ A

2 x baterie AAA, pilot bezprzewodowy / mysz typu air

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w

Typ Gniazda Zabezpieczającego:	sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa
Zasilanie	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	275 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	34.3 cm
Głębokość:	38.3 cm
Wysokość:	11.2 cm
Waga:	3.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	28 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.