

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-zh401e-fullhd-laser-projector-1920x1080-white-4600lumens-throw-ratio-148-162-contrast-ratio-3000001-p-359148.html>



## OPTOMA ZH401e FullHD Laser Projector 1920x1080 White 4.600lumens Throw Ratio 1.48 / 1.62 Contrast Ratio 300.000:1

Cena brutto	<b>4 412,79 zł</b>
Cena netto	<b>3 587,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48613722</b>
Kod producenta	<b>E3P7PK1E117</b>
Kod EAN	<b>5055387669468</b>

### Opis produktu

#### Opis

Projektor Optoma ZH401e został zaprojektowany z myślą o prezentacjach i treściach multimedialnych. Dzięki jasności 4600 lumenów i wysokiemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 300 000:1 ten projektor cyfrowy zapewnia żywe i wyraźne obrazy nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Obsługuje rozdzielczość Full HD 1080p, zapewniając szczegółowość dostosowaną do wszystkich potrzeb użytkownika. Projektor wykorzystuje zaawansowaną technologię DLP i obsługuje ponad 1,07 miliarda kolorów, co ożywia obraz dzięki bogatej i wiernej kolorystyce.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka jasność**  
Dzięki jasności na poziomie 4600 lumenów projektor Optoma ZH401e jest w stanie wyświetlać wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu nadaje się zarówno do ciemnych, jak i jasnych pomieszczeń.
- **Imponujący współczynnik kontrastu**  
Projektor może pochwalić się współczynnikiem kontrastu wynoszącym 300 000:1, co zwiększa głębię i szczegółowość obrazu, zapewniając jakość, która urzeka widzów.
- **Wszechstronne możliwości podłączenia**  
Dzięki wielu opcjom wejściowym, w tym dwóm wejściom HDMI i wejściu VGA, użytkownicy mogą łatwo podłączyć różne urządzenia, co ułatwia płynne prezentacje lub oglądanie filmów.
- **Elastyczne możliwości projekcji**  
Model ZH401e obsługuje różnorodne opcje projekcji, w tym projekcję 360°, co pozwala na montaż w niemal dowolnej orientacji, dostosowanej do różnych warunków.
- **Trwała technologia laserowa**  
Dzięki lampie laserowej o żywotności do 30 000 godzin projektor ten minimalizuje potrzebę częstej wymiany lampy, zapewniając niezawodność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Praca w sieci:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

OPTOMA ZH401e FullHD Laser Projector 1920x1080 White  
4.600lumens Throw Ratio 1.48 / 1.62 Contrast Ratio 300.000:1  
Optoma ZH401e - Projektor DLP - laser - przenośny - 3D - 4600  
lumeny - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p  
5055387669468  
24 miesiące w serwisie  
Projektor DLP - 1080p  
Tak  
Ethernet  
4600 lumeny  
300000:1

Rozmiar obrazu:	76.2 cm - 762 cm
Odległość projekcji:	1 m - 10 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.48 - 1.62:1
Jednolitość:	75 %
Rozdzielczość:	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Kolory:	1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 135 kHz
Typ lampy:	Laser
Żywotność lampy:	Do 30000 godzina(y)
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Arabski, czeski, duński, duński, angielski, perski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, norweski, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński (uproszczony), hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki, wietnamski
Charakterystyka:	Obsługa proporcji obrazu 4:3, obsługa proporcji obrazu 16:10, praca 24/7, projekcja 360 stopni, DuraCore, Amazing Color, Auto Power Off
Obiektyw	
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,1x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Wejście sygnału video	
System TV:	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV
Interfejsy wideo:	VGA, HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej:	720p, 1080p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Moc wyjściowa / kanał:	15 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x wyzwalacz 12 V 1 x wejście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x sieć - RJ-45 1 x wyjście 3D Sync
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot, 2 x baterie AAA
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	IP6X
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.4 cm
Głębokość:	21.6 cm
Wysokość:	11.4 cm
Waga:	2.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	80%
Emisja dźwięku:	31 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

za zawarte w nich ewentualne błędy.