

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-zh520-projektor-laserowy-fullhd-5500-lumenow-p-241632.html>

OPTOMA ZH520 Projektor Laserowy FullHD 5500 lumenów



Cena brutto	7 238,55 zł
Cena netto	5 885,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46606535
Kod producenta	E9PD7M201EZ1
Kod EAN	5055387667754

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

OPTOMA ZH520 Laser Projector 1080p 1920x1080 5500lm
300.000:1

Opis:

Optoma ZH520 - Projektor DLP - laser - 3D - 5500 lumeny - Full
HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN - biały
5055387667754

EAN:

Gwarancja producenta:

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Projektor DLP - 1080p

Możliwość 3D:

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Praca w sieci:

Ethernet

Kolor obudowy:

Biały

Projektor

Jasność:

5500 lumeny

Współczynnik kontrastu:

3000000:1 (dynamic)

Odległość projekcji:

1 m - 8 m

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

1.13 - 1.47:1

Jednolitość:

75 %

Rozdzielczość:

Full HD - Full HD (1920 x 1080)

Współczynnik kształtu obrazu:

16:9

Kolory:

1,0734 miliarda kolorów (10-bit)

Typ lampy:

Laser

Żywotność lampy:

Do 30000 godzina(y)

Sterowanie i regulacja:

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Języki OSD:

Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny),
chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki,
francuski, włoski, norweski, portugalski, Polish, fiński,
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski,
rumuński, japoński

Charakterystyka:

PJLink, obsługa proporcji obrazu 16:10, obsługa proporcji
obrazu 4:3, Auto Power Off, projekcja 360 stopni, Crestron
Connected, AMX Control System, DuraCore, Amazing Color,
praca 24/7, Energy Saving Mode

Obiektyw

Manualny

Rodzaj regulacji ostrości:

Manualny

Rodzaj zoomu:

1,3x

Wskaźnik zoomu:

Pozioma, pionowy

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

-30 / +30

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

-30 / +30

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D,
SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-
NTSC

Interfejsy video:

HDMI

Formaty video telewizji cyfrowej:

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Protokoły transmisji obrazu w sieci LAN i bezprzewodowej:

LAN przewodowy

Głośniki

Typ:

Wewnętrzny

Tryb wyjścia dźwięku:

Mono

Moc wyjściowa / kanał:

15 wat

Głośniki:

1 x kanał mieszany

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wyjście sygnału audio - złącze dźwięku 3,5 mm

1 x USB - 4 pin USB Typ A

1 x szer. RS-232 (zarządzający)

1 x sieć - RJ-45 (zarządzający)

Różne

Akcesoria w zestawie:

Pilot, adapter zasilania, bateria CR2025

Zabezpieczenia:

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w
sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

IP6X

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Źródło zasilania:

AC

Wymagane napięcie:

AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Wymiary i waga

Szerokość:

27.4 cm

Głębokość:

21.6 cm

Wysokość:

10.8 cm

Waga:

3.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

4.6 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

0 - 80%

Emisja dźwięku:

29 dB

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

31 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.