

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/palit-rtx-5060-dual-8gb-gddr7-128bit-3-dp-hdmi-p-301285.html>



## PALIT RTX 5060 Dual 8GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 323,57 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>1 076,07 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>48067396</b>             |
| Kod producenta   | <b>NE75060019P1-GB2063D</b> |
| Kod EAN          | <b>4710562245363</b>        |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ magistrali:

Graphics Engine:

Zegar rdzeniowy:

Boost Clock:

Rdzenie CUDA:

Zgodność z technologią VR:

Maksymalna rozdzielczość:

Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:

Szczegóły Interfejsu:

Obsługa API:

Charakterystyka:

PALIT RTX 5060 Dual 8GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI

Palit GeForce RTX 5060 Dual - Karta graficzna - GeForce RTX

5060 - 8 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - 3 x DisplayPort, HDMI

4710562245363

36 miesięcy w serwisie

Karta graficzna

PCI Express 5.0

NVIDIA GeForce RTX 5060

2280 MHz

2497 MHz

3840

Tak

7680 x 4320 przy 120 Hz

4

3 x DisplayPort

HDMI

OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4

2-slot Fan Cooler, kompozytowe rury grzewcze, miedziana

podstawa, DrMOS, 0-dB TECH, RGB Lighting, NVIDIA Blackwell

GPU architecture, Rdzenie Ray Tracing 4. generacji, Rdzenie

Tensor 5. generacji, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, Nvidia

Broadcast, Resizable BAR, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle,

NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, dla NVIDIA G-Sync,

Nvidia Studio, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GPU Boost, 9.

generacja enkodera NVIDIA, 6th Gen NVIDIA Decoder, obsługa

dekodowania AV1, obsługa dekodowania AV1, technologia

Nvidia CUDA, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), NVIDIA Multi

Frame Generation, NVIDIA Frame Warp, HDCP

Pamięć

Rozmiar:

Technologia:

Szybkość Pamięci:

Szerokość szyny:

Szerokość pasma:

Wymagania systemowe

Wymagane zasilanie:

Dodatkowe wymagania:

Różne

Zużycie energii w trybie aktywności:

8 GB

GDDR7 SDRAM

28 Gbps

128-bit

448 GBps

550 W

Złącze zasilania 8-pinowe PCI Express

145 wat

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dołączone oprogramowanie:

ThunderMaster

Zgodność z normami:

DisplayPort 2.1b

Szerokość:

4.01 cm

Głębokość:

26.21 cm

Wysokość:

12.63 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.