

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-162b9tn00-b-line-396cm-156inch-lcd-monitor-with-smoothtouch-hdmi-usb-p-90214.html>



PHILIPS 162B9TN/00 B-Line 39.6cm 15.6inch LCD-Monitor with SmoothTouch HDMI USB

Cena brutto	1 090,71 zł
Cena netto	886,76 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4037326
Kod producenta	162B9TN/00
Kod EAN	8712581761851

Opis produktu

Opis

Wytrzymały, odporny na wodę i pył monitor z ekranem dotykowym, wygodny w użytkowaniu niezależnie od miejsca. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze pozwalającej na wiele zastosowań znacznie zwiększa wydajność pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk**

Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można w pełni korzystać z funkcji dotykowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.

- **Zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów**

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu lepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

- **Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**

Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego.

- **HDMI oferuje uniwersalną cyfrową łączność**

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przysyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-video (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer video).

- **Połączenie DisplayPort zapewnia doskonałe efekty wizualne**

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych ze znakomitą prędkością. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają szybsze obrazowanie i wyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Oferuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

PHILIPS 162B9TN/00 B-Line 39.6cm 15.6inch LCD-Monitor with SmoothTouch HDMI USB

Philips B Line 162B9TN - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) - ekran dotykowy - 1366 x 768 HD @ 60 Hz - TN - 220 cd/m² - 500:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura

EAN:	8712581761851
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Konsumpcja energii na rok:	18 kWh
Wielkość przekątnej:	16"
Wielkość celownika:	15.6"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.1
Typ panela:	TN
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	HD 1366 x 768 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.252 mm
Pikseli na cal:	100
Jasność:	220 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	500:1 / 20000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	262 000 kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB (CIE 1931), 86% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 60 kHz
Poziomy kąt widzenia:	90
Pionowy kąt widzenia:	60
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 7H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Synchronizacja na Zieleni, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, EasyRead, sRGB Mode, pyłoszczelny, wodoodporny
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	37.8 cm x 4.2 cm x 24.1 cm - bez podstawki
Waga:	2.01 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy
Złącza	
Interfejsy:	VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort HDMI USB 3.1 (szybkie ładowanie) USB 3.1 Wejście audio Słuchawki
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Stylus (czarny)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB-A na USB-B
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, bezołowiowa, WEEE, EPA, CU-EAC, bez BFR, Ukraine, PVC-free, bez Rtęci, przód IP65, EAEU RoHS, IEC/EN 60529 IP65
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	9.7 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	9.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	7.1 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl

Wymagany system operacyjny:	Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Android 7.0 (Nougat), Android 7.1 (Nougat)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44.5 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	33.8 cm
Waga transportowa:	3.44 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.