

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-25m2n5200u00-245inch-ips-fhd-390hz-400cdm2-03ms-hdmi-20x2-dp-14-pivot-p-291272.html>



PHILIPS 25M2N5200U/00 24.5inch IPS FHD 390Hz 400cd/m2 0.3ms HDMI 2.0x2 DP 1.4 pivot

Cena brutto	1 484,06 zł
Cena netto	1 206,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48033155
Kod producenta	25M2N5200U/00
Kod EAN	8721038002959

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

PHILIPS 25M2N5200U/00 24.5inch IPS FHD 390Hz 400cd/m2
0.3ms HDMI 2.0x2 DP 1.4 pivot

Philips Evnia 5000 25M2N5200U - Monitor LED - gaming - 25"
(24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 390 Hz - IPS
- 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.3 ms - 2xHDMI,
DisplayPort - ciemny łupek
8721038002959

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
25"

24.5"

VESA Adaptive-Sync

Hub USB

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 390 Hz, HDMI:
240 Hz)

0.2829 mm

90

400 cd/m²

1000:1

DisplayHDR 400

16,7 miliony kolorów

86% Adobe RGB, 84% DCI-P3 (CIE 1976), 110% sRGB (CIE
1931), 93% NTSC (CIE 1976)

0,3 ms (Smart MBR)

48 - 390 Hz

30 - 440 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Portugalski brazylijski, chiński (uproszczony), chiński

Charakterystyka:**Kolor:****Wymiary (szer./głęb./wys.):****Waga:****Złącza****Interfejsy:****Mechaniczne****Regulacja pozycji ekranu:****Kąt pochylenia:****Kąt obrotu:****Kąt rotacji:****Regulacja wysokości:****Interfejs Montażowy VESA:****Różne****Cechy:****Dołączone przewody:****MTBF:****Zgodność z normami:****Typ Gniazda Zabezpieczającego:****Zasilanie****Napięcie wejściowe:****Pobór Mocy (Standardowy):****Zużycie energii w stanie czuwania:****Pobór mocy (tryb wył.):****Oprogramowanie / Wymagania systemowe****Dołączone oprogramowanie:****Wymagany system operacyjny:****Wymiary i waga****Wymiary i waga - informacje szczegółowe:****Wielkość i waga (ładunek)****Szerokość transportowa:****Głębokość transportowa:****Wysokość transportowa:****Waga transportowa:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:**

(tradycyjny), czeski, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński LowBlue Mode, SmartImage Game, kalibracja Delta E

Ciemny łupek

55.7 cm x 23.9 cm x 50.8 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

5.09 kg

2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

USB — upstream (typ B)

3 x USB — downstream (typ A)

USB-A (szybkie ładowanie)

Wyjście audio (mały jack)

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5/+20

60

180

130 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel USB upstream

50,000 godzina(y)

Plug and Play, DDC/CI, RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

25.83 wat

0.5 wat

0.3 wat

Evnia Precision Center

Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 23.9 cm - wysokość: 50.8 cm - waga: 5.09 kg
Bez podstawki - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 6.4 cm - wysokość: 33.1 cm - waga: 3.39 kg

73 cm

18.6 cm

42 cm

8.07 kg

0 °C

40 °C

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.