

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-275v8la00-27inch-fhd-ips-2560x1440-lcd-tft-monitor-hdmi-dp-p-190279.html>



PHILIPS 275V8LA/00 27inch FHD IPS 2560x1440 LCD TFT Monitor HDMI DP

Cena brutto	638,50 zł
Cena netto	519,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46131238
Kod producenta	275V8LA/00
Kod EAN	8712581795108

Opis produktu

Opis

Monitor panoramiczny z V-line firmy Philips zapewnia obraz bez granic, a przy tym jest bardzo ekonomiczny i ma najważniejsze funkcje. Funkcja Adaptive-Sync zapewnia płynny obraz. Ochrona przed odblaskami, tryb LowBlue i brak migotania są przyjazne dla oczu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Monitor z panelem VA**

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178 / 178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

- **Niezwykły czysty obraz**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości - takich jak DisplayPort, HDMI czy DVI Dual Link - pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD / CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Płynna gra bez wysiłku**

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

- **Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-Free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-Free firmy Philips wykorzystuje zaawansowane rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

- **Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**

Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego.

- **Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedialności**

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości.

- **HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność**

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przysyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-video (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

- **Połączenie DisplayPort zapewnia doskonałe efekty wizualne**

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Wysoka wydajność i

brak opóźnień zapewniają szybsze obrazowanie i wyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Zapewnia również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

PHILIPS 275V8LA/00 27inch FHD IPS 2560x1440 LCD TFT

Monitor HDMI DP

Philips V-line 275V8LA - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD -

VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) -

czarna tekstura

8712581795108

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

27"

VA

16:9

QHD 2560 x 1440

0.2331 mm

108.79

250 cd/m²

4000:1 / 10000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 114 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),

ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki,

francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski,

hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Zarządzanie kolorami sRGB, SmartContrast, SmartImage,

Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode,

technologia Flicker Free, bezręciowy, Technologia Adaptive-

Sync, Szeroki Kąt Patrzenia, EasyRead

Czarna tekstura

61.4 cm x 23.1 cm x 45.8 cm - z podstawką

4.06 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

2 x HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2

Wejście/wyjście audio

Odchylenie

-5/+20

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Kabel HDMI

50,000 godzina(y)

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, RoHS, ISO

9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, EAEU RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

25.2 wat

0.5 wat

0.3 wat

Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 23.1 cm -
wysokość: 45.8 cm - waga: 4.06 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 5.3 cm -
wysokość: 36.7 cm - waga: 3.61 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

73 cm

Głębokość transportowa:

14.1 cm

Wysokość transportowa:

45.3 cm

Waga transportowa:

6.45 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.