

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-276b900-27inch-2560x1440-ips-flat-ha-usb-c-display-75hz-usb-hub-speaker-powersensor-usb-cx1-dpx1-hdmix1-p-190195.html>



PHILIPS 276B9/00 27inch 2560x1440 IPS Flat H/A USB C DISPLAY 75Hz USB HUB SPEAKER POWERSENSOR USB Cx1 DPx1 HDMix1

Cena brutto	1 066,48 zł
Cena netto	867,06 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4032740
Kod producenta	276B9/00
Kod EAN	8712581769932

Opis produktu

Opis

Wyświetlaj obraz w rozdzielczości Quad HD i jednocześnie ładuj akumulator laptopa za pomocą jednego kabla USB-C. Podstawa SmartErgo, brak efektu migotania i tryb LowBlue - zadbaj o swoje oczy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C**
Ten monitor firmy Philips ma wbudowane złącze USB-C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.
- **Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia**
Monitor IPS wykorzystuje zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem - nawet w trybie obracania o 90 stopni. Monitor IPS oferuje niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadaje się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
- **SmartErgoBase umożliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie**
Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i porządkowanie przewodów. Możliwość regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia podstawy zapewnia wygodę podczas pracy przez cały dzień i rozładowanie napięcia mięśni. System do porządkowania przewodów zmniejsza bałagan na biurku i pozwala utrzymać porządek.
- **Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free**
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje zaawansowane rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.
- **Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**
Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego.
- **PowerSensor obniża koszty zużycia energii**
Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii i jednocześnie wydłużyć okres

eksploatacji monitora.

- **HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność**

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przysyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-video (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

- **Zasilanie i ładowanie zgodnych notebooków z monitora**

Monitor ma wbudowane złącze USB-C spełniające normy zasilania USB Power Delivery.

- **Niezwykłe czysty obraz w znakomitej rozdzielczości**

Monitor Philips wyświetla krystalicznie czysty obraz w niesamowitej rozdzielczości. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości - pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD / CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 276B9/00 27inch 2560x1440 IPS Flat H/A USB C
DISPLAY 75Hz USB HUB SPEAKER POWERSENSOR USB Cx1
DPx1 HDMIx1

Opis:

Philips B Line 276B9 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @
75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort,
USB-C - głośnik(i) - czarna tekstura

EAN:

8712581769932

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Wielkość przekątnej:

27"

Wbudowane urządzenia:

Hub USB

Zasilanie USB:

65 wat

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

Rozstaw pikseli:

0.2331 mm

Pikseli na cal:

108.79

Jasność:

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:

16,7 miliony kolorów

Paleta Kolorów:

114% sRGB (CIE 1931), 90% NTSC (CIE 1976)

Czas reakcji:

4 ms (szary-do-szarego)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

48 - 75 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

30 - 114 kHz

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

Technologia podświetlenia:

WLED

Języki OSD:

Multilingual

Charakterystyka:

PowerSensor, SmartImage, podstawa Smart Ergo, Low Blue
Light Mode, technologia Flicker Free, EasyRead, sRGB Mode
Czarna tekstura

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

61.4 cm x 22.4 cm x 55.8 cm - z podstawką

Waga:

7.75 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2 wat

Złącza

Interfejsy:

HDMI (HDCP 1.4)
DisplayPort 1.2
Złącze USB-C upstream
3 x USB 3.2 — downstream (moc maks. 65 W)
USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie)
Wyjście audio

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+30

Kąt obrotu:

350

Kąt rotacji:

180

Regulacja wysokości:

150 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany

Dołączone przewody:	osobno), DisplayPort Alt Mode Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel USB-C
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, VCCI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, bezołowiowa, PSE Mark, MEPS, CECF, CEL, EPA, RCM, CU-EAC, bez BFR, Ukraine, PVC-free, bez Rtęci, EAEU RoHS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18.6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.4 cm - wysokość: 55.8 cm - waga: 7.75 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 6.1 cm - wysokość: 37.2 cm - waga: 5.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	25 cm
Wysokość transportowa:	46.2 cm
Waga transportowa:	10.62 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.