

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27b1u390000-monitor-27inch-uhd-led-169-ips-60hz-2xhdmi-20-dp-14-ubs-c-p-278348.html>



PHILIPS 27B1U3900/00 Monitor 27inch UHD LED 16:9 IPS 60Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4 UBS-C

Cena brutto	1 282,76 zł
Cena netto	1 042,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342446
Kod producenta	27B1U3900/00
Kod EAN	8721038001259

Opis produktu

Opis

Monitor Philips 27B1U3900 łączy w sobie oszałamiające efekty wizualne z wszechstronną funkcjonalnością. Dzięki 27-calowej obudowie i natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, monitor ten zapewnia ostry i żywy obraz, który poprawia wrażenia podczas oglądania. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 50 000 000:1 i 1,074 miliarda kolorów (10-bit), obrazy są zarówno bogate, jak i realistyczne, co czyni go doskonałym wyborem do różnych zadań, od projektowania graficznego po swobodną rozrywkę. Jego antyodblaskowy ekran z twardą powłoką zapewnia komfortowe oglądanie w różnych warunkach oświetleniowych, a szeroki kąt widzenia 178 stopni w poziomie i w pionie pozwala zachować dokładność kolorów z różnych perspektyw. Monitor ten oferuje również imponujące opcje łączności. Wyposażony w wejścia HDMI, DisplayPort i USB-C, w tym zasilanie USB o mocy 90 W, użytkownicy mogą z łatwością podłączyć wiele urządzeń. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1/USB-C i karta sieciowa Gigabit Ethernet zwiększają wygodę korzystania z monitora. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak MultiView, SmartImage i technologia Flicker-Free, użytkownicy mogą dostosować swoje wrażenia, aby zwiększyć produktywność, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu. Możliwość regulacji wysokości, obracania i obracania zapewnia użytkownikom znalezienie idealnej pozycji do oglądania, dzięki czemu Philips 27B1U3900 jest wszechstronnym wyborem dla każdego miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**

Philips 27B1U3900 oferuje natywną rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając wyraźne i żywe obrazy, które poprawiają wrażenia podczas oglądania. Dzięki rozstawowi pikseli wynoszącemu 0,1554 mm obrazy są ostre i szczegółowe, dzięki czemu idealnie nadają się zarówno do zadań profesjonalnych, jak i rozrywkę.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w wiele opcji wejściowych, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten upraszcza podłączanie różnych urządzeń. Koncentrator USB-C o mocy 90 W umożliwia szybkie ładowanie podłączonych urządzeń przy jednoczesnym przesyłaniu danych.

- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**

Dzięki funkcjom takim jak MultiView, SmartImage i technologia Flicker-Free, monitor ten został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu użytkownika. MultiView pozwala na jednoczesne wyświetlanie wielu wejść, podczas gdy SmartImage optymalizuje ustawienia wyświetlania w zależności od użytkownika.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Funkcje regulacji wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu monitora zapewniają elastyczność w pozycjonowaniu, zapewniając komfort podczas długich godzin użytkowania. Możliwość dostosowania do różnych środowisk pracy i preferencji użytkownika.

- **Jakość i trwałość**

Zaprojektowany z teksturowanym wykończeniem i składający się w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu, monitor Philips 27B1U3900 odzwierciedla zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój. Posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z EPEAT, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 27B1U3900/00 Monitor 27inch UHD LED 16:9 IPS 60Hz
2xHDMI 2.0 DP 1.4 UBS-C

Opis:	Philips 27B1U3900 - 3000 Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m ² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
EAN:	8721038001259
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2096126
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, adapter sieciowy Gigabit Ethernet
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.1554 mm
Pikseli na cal:	163
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
Paleta Kolorów:	99.9% sRGB (CIE 1931), 116% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	23 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	SmartImage, SmartContrast, technologia Flicker Free, LowBlue Mode, EasyRead, MultiView, obsługa PIP, obraz po obrazie, Synchronizacja na Zieleni
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.3 cm x 20.5 cm x 52.4 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	6.65 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) Wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. downstream (szybkie ładowanie BC 1.2)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, 85% plastiku z recyklingu poużytkowego
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel z USB-C na USB-C
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez BFR,

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

PVC-free, CB, ETL, CEC, TUV-GS, TUV-Ergo, TCO Certified Edge, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified 10.0

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

25 kWh/1000 godz.

25.3 wat

0.3 wat

0.3 wat

Philips SmartControl

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 20.5 cm - wysokość: 52.4 cm - waga: 6.65 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 5.4 cm -

wysokość: 36.6 cm - waga: 4.75 kg

73 cm

19.3 cm

47.1 cm

10.1 kg

Tak

8.0

0 °C

40 °C

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.