

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27b2u460100-27inch-ips-qhd-120hz-350-cdm2-4ms-hdmi-20-dp-usb-c-32-hub-usb-pivot-speakers-p-292461.html>



PHILIPS 27B2U4601/00 27inch IPS QHD 120Hz 350 cd/m2 4ms HDMI 2.0 DP USB-C 3.2 HUB USB pivot Speakers

Cena brutto	1 215,90 zł
Cena netto	988,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48033156
Kod producenta	27B2U4601/00
Kod EAN	8721038002447

Opis produktu

Opis

Zwiększ produktywność i klarowność obrazu dzięki monitorowi Philips 27B2U4601. Ten 27-calowy monitor ma rozdzielczość QHD 2560 x 1440, zapewniającą ostry obraz i żywe kolory. Technologia panelu IPS zapewnia szerokie kąty widzenia do 178 stopni, umożliwiając wygodną współpracę z każdej pozycji. Dzięki technologii Adaptive-Sync i pionowej częstotliwości odświeżania do 120 Hz możesz cieszyć się płynnym obrazem podczas grania lub wykonywania wymagających zadań. Ten monitor został zaprojektowany z myślą o elastyczności i oferuje regulację wysokości, obracanie w pionie, obrót i pochylenie, dostosowując się do różnych potrzeb ergonomicznych. Wbudowany hub USB-C i łączność Ethernet zapewniają wygodny dostęp do urządzeń peryferyjnych i sieci, dzięki czemu monitor idealnie nadaje się do nowoczesnych środowisk pracy. Dzięki ekologicznej konstrukcji, która wykorzystuje tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, oraz certyfikatowi ENERGY STAR, monitor Philips 27B2U4601 łączy w sobie wydajność i zrównoważony rozwój.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość wyświetlania**
27-calowy wyświetlacz QHD ma natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając ostry obraz i żywe kolory, które oferują fascynujące wrażenia wizualne.
- **Elastyczna, ergonomiczna konstrukcja**
Dzięki możliwości regulacji wysokości, obracania w pionie i w poziomie oraz pochylenia monitor można dostosować do różnych preferencji użytkownika, zapewniając komfort pracy.
- **Szerokie kąty widzenia**
Technologia IPS zapewnia poziomy i pionowy kąt widzenia wynoszący 178 stopni, oferując spójność i dokładność kolorów z niemal każdej pozycji.
- **Zaawansowane opcje łączności**
Wyposażony w wejścia HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten zapewnia wszechstronne opcje połączeń, gwarantując płynne działanie.
- **Wybór przyjazny dla środowiska**
Wykonany w 85% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego i posiadający certyfikat ENERGY STAR, monitor ten stanowi wyraz zaangażowania w zrównoważony rozwój i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

PHILIPS 27B2U4601/00 27inch IPS QHD 120Hz 350 cd/m2 4ms
HDMI 2.0 DP USB-C 3.2 HUB USB pivot Speakers
Philips 27B2U4601 - 4000 Series - monitor LED - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 1500:1 - HDMI, 2xDisplayPort, USB-
C - głośnik(i) - ciemny grafit
8721038002447
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2236975
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	VESA Adaptive-Sync
Wbudowane urządzenia:	Hub USB, koncentrator USB-C
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Pikseli na cal:	109
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	114% NTSC, 125% sRGB
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 230 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Portugalski brazylijski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński
Charakterystyka:	SmartImage, Technologia Adaptive-Sync, EasyRead, technologia Flicker Free, Technologia SoftBlue, technologia Eyesafe, Szeroki Kąt Patrzenia, podstawa Smart Ergo, sRGB Mode, Synchronizacja na Zieleni, LightSensor, PowerSensor
Kolor:	Ciemny grafit
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	7.11 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Wyjście DisplayPort Złącze USB-C upstream LAN (RJ-45) 2 x USB — downstream (typ A) USB — downstream (szybkie ładowanie) Złącze USB-C upstream (dane, zasilanie do 15 W) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+30
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), 85% plastiku z recyklingu użytkowego, 5% plastiku związanego z oceanem, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel z USB-C na USB-C
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez Rtęci, PVC-free, bez BFR, TUV Rheinland Eyesafe Display
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19.17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Philips SmartControl

Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm -
głębokość: 23.5 cm - wysokość: 54.3 cm - waga: 7.11 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 6.6 cm -
wysokość: 37.1 cm - waga: 5.37 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

73 cm

13.9 cm

44.5 cm

9.8 kg

Tak

0 °C

40 °C

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.