

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27e1n1900ae00-27inch-ips-4k-uhd-60hz-350cdm2-4ms-2xhdmi20-usb-type-c-pd65w-usb-hub-speakers-height-adj-p-264354.html>



PHILIPS 27E1N1900AE/00 27inch IPS 4K UHD 60Hz 350cd/m2 4ms 2xHDMI2.0 USB Type C PD65W USB HUB Speakers Height Adj.

Cena brutto	983,71 zł
Cena netto	799,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47307546
Kod producenta	27E1N1900AE/00
Kod EAN	8712581805791

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

- Łączność WiFi

Wejście sygnału

HDMI 2.0 x 2, USB-C 3.2. gen 1 x 1 (tryb DP Alt, Power Delivery do 65 W)

Sygnał wejściowy synchronizacji

Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio

Wyjście audio

USB:

USB 3.2 x 2 (1 z szybkim ładowaniem)

HDCP

HDCP 1.4 (HDMI / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / USB-C)

- Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

68,6 cm / 27 cali

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

Technologia IPS

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,1554 x 0,1554 mm

Jasność

350 cd/m²

Kolory wyświetlacza

1,07 B (8-bitowy+Hi-FRC)

Współczynnik kontrastu (typowy)

1000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)

- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

SmartImage

Maks. rozdzielczość

3840 x 2160 przy 60 Hz

Część widoczna ekranu

597,888 (w poziomie) x 336,312 (w pionie)

Częstotliwość odświeżania

30-140 kHz (poz.) / 40-60 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Delta E

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

163,18 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

SmartUniformity

93% i 105%

EasyRead

Tak

Synchronizacja adaptacyjna

TAK

Nagrywarka z dyskiem twardym

Obsługa HDR10

- USB

Funkcja zasilania

USB PD w wersji 3.0

Doskonała prędkość

Przesyłanie danych i odtwarzanie filmów

DP

Wbudowany tryb DP Alt

USB-C z funkcją zasilania o maksymalnej mocy

Do 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/ 3,25A)

USB-C

Dwustronne złącza wtykowe

- Udogodnienia

Wbudowane głośniki

2 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI

- Mac OS X

- sRGB

- Windows 11/10

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.

- Menu

- Objętość

- Wejście

- SmartImage

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- Język hiszpański
- Język szwedzki
- Język chiński tradycyjny
- Język turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

• Podstawa

Regulacja wysokości

100 mm

Pochylenie

-5/20 stopni

• Moc

Źródło zasilania

- Pamięć wewnętrzna
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

26,97 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

F

• Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

780 x 447 x 160 mm

Produkt bez podstawy (mm)

613 x 365 x 54 mm

Produkt z podstawą (maks. wysokość)

613 x 492 x 220 mm

• Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

8.68 kg

Produkt z podstawą (kg)

5,97 kg

Produkt bez podstawy (kg)

4.2 kg

- Warunki eksploatacji

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)

od 0 do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF)

50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny

Wilgotność względna

20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie)

od -20 do 60 °C

- Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

RoHS

Materiał opakowania podatny do odzysku

100 %

Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Nie zawiera ołowiu

- Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART
- EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- VCCI
- UKCA
- EMF
- FCC
- ICES-003

- Obudowa

Kolor

Czarny

Wykończenie

Teksturowe

- Zawartość opakowania

Przewody

Przewód HDMI, przewód USB-C – USB-C, przewód zasilania

Monitor z podstawą

Tak

Dokumentacja użytkownika

Tak