

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27e2n1100l00-27inch-1920x1080-100hz-hdmi-d-sub-black-p-290259.html>

PHILIPS 27E2N1100L/00 27inch 1920x1080 100Hz HDMI D-Sub Black



Cena brutto	460,83 zł
Cena netto	374,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47809897
Kod producenta	27E2N1100L/00
Kod EAN	8721038000375

Opis produktu

Opis

Philips 27E2N1100L to 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o lepszych wrażeniach z oglądania. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i rozstawowi pikseli 0,3114 mm, monitor ten wyświetla ostre obrazy, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy lub rozrywki. Współczynnik kontrastu obrazu 4000:1 w połączeniu z obsługą 16,7 miliona kolorów ożywia treści, zwiększając zarówno produktywność, jak i rozrywkę. Wyświetlacz jest wyposażony w technologię Flicker-Free i tryb LowBlue, zmniejszając zmęczenie oczu, zapewniając komfortowe oglądanie przez dłuższy czas. Dzięki krótkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms i częstotliwości V-Sync do 100 Hz przez HDMI, monitor ten nadaje się do szybkich działań, zapewniając płynną grafikę i rozgrywkę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe obrazy**
27-calowy wyświetlacz może pochwalić się natywną rozdzielczością 1920 x 1080, zapewniając oszałamiające efekty wizualne i wysoką szczegółowość w różnych zastosowaniach, zarówno w pracy, jak i rozrywce.
- **Zwiększony komfort**
Technologia Flicker-Free i tryb LowBlue zmniejszają zmęczenie oczu, pozwalając użytkownikom cieszyć się dłuższymi sesjami oglądania bez dyskomfortu.
- **Szerokie możliwości adaptacji**
Dzięki opcjom interfejsów HDMI i VGA, ten monitor oferuje elastyczną łączność z wieloma urządzeniami, dostosowując się do różnych konfiguracji.
- **Inteligentne zarządzanie obrazem**
Funkcja SmartImage inteligentnie dostosowuje ustawienia wyświetlania w zależności od treści, poprawiając jakość obrazu do różnych zadań, od gier po korzystanie z multimediów.
- **Zrównoważona konstrukcja**
Zgodność z normami RoHS i energooszczędne działanie sprawiają, że monitor ten minimalizuje wpływ na środowisko, zapewniając jednocześnie niezawodną wydajność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

PHILIPS 27E2N1100L/00 27inch 1920x1080 100Hz HDMI D-Sub Black

Philips 27E2N1100L - 1000 Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 4000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - czarna tekstura

8721038000375

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/q/2030696>

Klasa D

27"

VESA Adaptive-Sync

VA

Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.3114 mm
Pikseli na cal:	81.59
Współczynnik kontrastu:	4000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Anti-glare 3H hardness, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Portugalski brazylijski, czeski, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rosyjski, hiszpański, chiński (uproszczony), szwedzki, turecki, chiński (tradycyjny), ukraiński
Charakterystyka:	SmartContrast, technologia Flicker Free, LowBlue Mode, SmartImage, EasyRead, Synchronizacja na Zieleni, zarządzanie kolorami sRGB, Szeroki Kąt Patrzenia
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 20 cm x 42 cm - z podstawką
Waga:	3.05 kg
Złącza:	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel VGA
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free, bez BFR
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17.6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 20 cm - wysokość: 42 cm - waga: 3.05 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 3.2 cm - wysokość: 36.3 cm - waga: 2.69 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	42 cm
Waga transportowa:	5.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.