

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-288e2a00-28inch-3840x2160-ips-4ms-300-displayport-hdmi-20x2-speakers-3wx2-pip-p-193141.html>



PHILIPS 288E2A/00 28inch 3840x2160 IPS 4ms 300 DisplayPort HDMI 2.0x2 Speakers 3Wx2 PIP

Cena brutto	1 107,70 zł
Cena netto	900,57 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3933443
Kod producenta	288E2A/00
Kod EAN	8712581767563

Opis produktu

Opis

Monitor Philips E Line charakteryzuje się oszałamiającą grafiką i stylowym wzornictwem. Niezwykle wysoka rozdzielczość 4K UHD i technologia Ultra Wide-Color zapewniają niezwykle wyrazistą grafikę i realistyczne efekty wizualne. Technologia MultiView spełnia wymagania w zakresie użyteczności i wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość UltraClear 4K UHD**

Monitory firmy Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleni, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

- **1,07 miliarda kolorów**

Ten monitor zapewnia wyjątkową głębię kolorów (1,07 miliarda kolorów) i ich najlepszą gradację, co pozwala na odwzorowywanie płynnego, szczegółowego i żywego obrazu. Gwarantuje dokładną i realistyczną grafikę w grach, filmach i zaawansowanych aplikacjach graficznych, w których kolor ma priorytetowe znaczenie.

- **Technologia Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

PHILIPS 288E2A/00 28inch 3840x2160 IPS 4ms 300 DisplayPort
HDMI 2.0x2 Speakers 3Wx2 PIP

Philips E-line 288E2A - Monitor LED - 28" - 3840 x 2160 4K @
60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort -
głośnik(i) - czarna tekstura
8712581767563

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G

Konsumpcja energii na rok:	62 kWh
Wielkość przekątnej:	28"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.16 mm
Pikseli na cal:	157
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	106.9% NTSC, 119.7% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	40 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, beżołowiowy, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, bezręciowy, Technologia Adaptive-Sync, Mega DFC, EasyRead, sRGB Mode, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	63.7 cm x 22.4 cm x 48 cm - z podstawką
Waga:	5.59 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 2 x HDMI Słuchawki Wejście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, MEPS, TUV Bauart, EPA, CU-EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	31.4 W
Pobór Moc SDR (tryb Wł.):	31.4 kWh/1000 godz.
Pobór Moc (Standardowy):	27.6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 63.7 cm - głębokość: 22.4 cm - wysokość: 48 cm - waga: 5.59 kg Bez podstawki - szerokość: 63.7 cm - głębokość: 4.1 cm - wysokość: 36.7 cm - waga: 4.28 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	52.2 cm
Waga transportowa:	8.25 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.